

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-1000g-trzonek-z-tworzywa-tuvgs-33105-vorel-p-5591.html>

Siekiera 1000g, trzonek z tworzywa-tuv/gS 33105 VOREL

Cena brutto	25,88 zł
Cena netto	21,04 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	33105
Kod producenta	33105
Kod EAN	5906083331053
Producent	Vorel
Materiał	stal
Waga [kg]	1
Jednostka	SZT
Rodzaj trzonka	włókno szklane

Opis produktu

Siekiera uniwersalna 1000g VOREL 33105 z trzonkiem z włókna szklanego

Siekiera uniwersalna z kutym obuchem i trzonkiem z włókna szklanego, przeznaczona do rąbania drewna opałowego oraz prac leśnych i ogrodowych. Model certyfikowany TUV/GS.

Waga głowicy **1000 g**

Materiał trzonka **Włókno szklane**

Certyfikat **TUV/GS**

Model **33105**

Charakterystyka siekiery uniwersalnej

Kuty i szlifowany obuch

Proces kucia zwiększa gęstość stali i wytrzymałość krawędzi tnącej. Szlifowanie zapewnia ostrość potrzebną do skutecznego rąbania drewna twardego, takiego jak dąb czy grab. Głowica zachowuje ostrość przez dłuższy okres użytkowania.

Trzonek z włókna szklanego

Włókno szklane charakteryzuje się większą odpornością na uderzenia i pęknięcia niż drewno, szczególnie przy pracy w niskich temperaturach. Materiał nie wchłania wilgoci, co eliminuje pęcznienie i odkształcenia. Profilowanie trzonka zapewnia ergonomiczny chwyt.

Certyfikat TUV/GS

Oznaczenie TUV/GS (Geprüfte Sicherheit) potwierdza zgodność produktu z europejskimi normami bezpieczeństwa. Narzędzie przeszło testy wytrzymałościowe, sprawdzające stabilność osadzenia głowicy oraz odporność na przeciążenia.

Waga 1000 gramów

Masa głowicy 1000 g stanowi kompromis między energią uderzenia a kontrolą narzędzia. Waga ta sprawdza się przy rąbaniu drewna opałowego o średnicy do 30 cm oraz przy pracach wymagających precyzji, takich jak przycinanie gałęzi.

Specyfikacja techniczna

Model	33105
Producent	VOREL
Waga głowicy	1000 g
Materiał trzonka	Włókno szklane
Typ obucha	Kuty i szlifowany
Certyfikat	TUV/GS
Typ siekiery	Uniwersalna

Zastosowanie siekiery uniwersalnej

- Rąbanie drewna opałowego o średnicy do 30 cm
- Rozłupywanie polan na mniejsze kawałki do pieców i kominków
- Przycinanie gałęzi drzew o grubości do 10 cm
- Karczowanie krzewów i usuwanie korzeni przy pracach porządkowych
- Przygotowanie drewna konstrukcyjnego w warunkach leśnych

-
- Obróbka drewna przy budowie małej architektury ogrodowej
 - Prace pomocnicze przy wycinie drzew
 - Przygotowanie podpałki i rozłupywanie drewna na opał

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z pozostałości drewna i żywicy. Trzonek z włókna szklanego nie wymaga impregnacji, wystarczy utrzymanie w czystości. Siekiere należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczając ostrze osłoną. Okresowo sprawdzać stabilność osadzenia głowicy na trzonku.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas rąbania drewna należy zachować stabilną pozycję, z nogami rozstawionymi na szerokość barków. Drewno umieszczać na stabilnym kłocu rąbania o wysokości około 40-50 cm. Przestrzegać strefy bezpieczeństwa o promieniu minimum 2 metrów wokół miejsca pracy. Zalecane stosowanie rękawic ochronnych i obuwia z noskiem stalowym.

Produkty powiązane

Do siekiery uniwersalnej warto rozważyć zakup kłoca do rąbania drewna, osetki do ostrzenia ostrza, rękawic roboczych oraz osłony na ostrze do bezpiecznego przechowywania i transportu narzędzia.