

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-ciesielska-fiberglass-kd222-2000g-850mm-p-60827.html>



Siekiera ciesielska Fiberglass KD222 2000g 850mm

Cena brutto	51,24 zł
Cena netto	41,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD222
Kod producenta	KD222
Kod EAN	5901638110374
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Siekiera ciesielska Fiberglass KD222 — 2000 g / 850 mm

Siekiera ciesielska KD222 marki Kraft&Dele to narzędzie przeznaczone do ciężkich prac przy obróbce drewna. Głowica wykonana z kutej stali węglowej osadzona jest na trzonku z rdzeniem z włókna szklanego metodą odlewu na gorąco, co zapewnia trwałe i nierozłączne połączenie obu elementów.

Waga głowicy 2000 g
Długość trzonka 850 mm
Materiał głowicy Kuta stal węglowa
Trzonek Fiberglass

Charakterystyka narzędzia

Głowica z kutej stali węglowej

Ostrze i obuch zostały wykonane z kutej stali węglowej i ostrzone przy użyciu kamieni szlifierskich z technologią diamentową. Dzięki temu krawędź tnąca uzyskuje wysoką ostrość i może być wielokrotnie ostrzona do stanu fabrycznego bez utraty geometrii.

Trzonek z rdzeniem Fiberglass

Rdzeń trzonka wykonany z włókna szklanego zapewnia większą wytrzymałość na uderzenia i drgania w porównaniu z tradycyjnym drewnem. Warstwa zewnętrzna z tworzywa sztucznego jest odporna na warunki atmosferyczne — nie pęka, nie pęcznieje i nie wymaga konserwacji olejowaniem.

Montaż na gorąco z metalowym wspornikiem

Głowica osadzana jest na trzonku metodą odlewu na gorąco — masa włókna szklanego wypełnia wnętrze obucha, tworząc nierozłączne połączenie. Specjalne wytłoczenie wewnętrznej części obucha dodatkowo blokuje możliwość wysunięcia głowicy. Górna część trzonka wzmocniona jest metalowym wspornikiem usztywniającym całą konstrukcję.

Antypoślizgowa rękojeść

Zewnętrzna powierzchnia trzonka ma wyprofilowany, antypoślizgowy kształt z powłoką olejoodporną. Ogranicza ryzyko wyślizgnięcia narzędzia podczas pracy w mokrych lub zabrudzonych warunkach. Powierzchnia jest odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD222
Typ	Siekiera ciesielska
Waga głowicy	2000 g
Długość trzonka	850 mm
Materiał głowicy	Kuta stal węglowa
Technologia ostrzenia	Kamienie szlifierskie z technologią diamentową
Materiał rdzenia trzonka	Włókno szklane (Fiberglass)
Warstwa zewnętrzna trzonka	Tworzywo odporne na warunki atmosferyczne
Metoda osadzenia głowicy	Odlew na gorąco z metalowym wspornikiem
Powierzchnia chwytu	Antypoślizgowa, olejoodporna
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość opakowania	Siekiera KD222, oryginalne opakowanie kartonowe

Zastosowanie

- Obróbka i ciosanie drewna budowlanego
- Rąbanie drewna opałowego o dużej średnicy

-
- Prace ciesielskie przy budowie więźby dachowej i konstrukcji drewnianych
 - Usuwanie gałęzi i karczowanie
 - Prace leśne i przy pozyskiwaniu drewna
 - Rozłupywanie kłód i pniaków
 - Prace budowlane wymagające narzędzia o dużej masie roboczej

Konserwacja i ostrzenie

Ostrze ze stali węglowej można ostrzyć standardowymi kamieniami szlifierskimi — producent deklaruje możliwość przywrócenia ostrości do stanu fabrycznego. Trzonek fiberglass nie wymaga olejowania ani sezonowego suszenia, w odróżnieniu od trzonków drewnianych. Przed każdym użyciem należy sprawdzić pewność osadzenia głowicy na trzonku. Powierzchnię chwytu czyści się wodą z mydłem.