

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-z-trzonkiem-drewnianym-800g-sch01a03002-schmith-p-58830.html>



Siekiera z trzonkiem drewnianym 800g SCH01A03002 SCHMITH

Cena brutto	33,58 zł
Cena netto	27,30 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01A03002
Kod producenta	SCH01A03002
Kod EAN	5902004726717
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siekiera z trzonkiem drewnianym 800g SCH01A03002 SCHMITH

Siekiera uniwersalna o wadze 800g z hartowanym ostrzem ze stali C 45 i drewnianą rękojeścią. Narzędzie przeznaczone do obróbki drewna, prac porządkowych w ogrodzie oraz podstawowych zadań leśnych.

Waga głowicy 800 g
Materiał ostrza Stal C 45
Twardość 45-52 HRC
Trzonek Twarde drewno

Charakterystyka techniczna

Hartowane ostrze ze stali C 45

Stal konstrukcyjna C 45 (0,45% węgla) po hartowaniu maszynowym osiąga twardość 45-52 HRC. Zapewnia to odporność na ścieranie i utrzymanie ostrej krawędzi roboczej przy jednoczesnej elastyczności rdzenia, co zmniejsza ryzyko wykruszenia ostrza podczas pracy.

Waga 800 gramów

Masa głowicy determinuje siłę ciosu i zastosowanie siekiery. Waga 800g to kategoria uniwersalna — wystarczająca do rąbania drewna opałowego, łupania gałęzi i obróbki kłód, przy zachowaniu kontroli nad narzędziem podczas precyzyjniejszych cięć.

Drewniany trzonek

Rękojeść z twardego drewna charakteryzuje się naturalną absorpcją drgań i ergonomicznym chwytem. Drewno zapewnia lepsze wycucie narzędzia w porównaniu do tworzyw sztucznych, co ma znaczenie przy dłuższych sesjach pracy.

Hartowanie maszynowe

Proces hartowania maszynowego gwarantuje równomierne nagrzanie i chłodzenie całej powierzchni ostrza, co przekłada się na jednorodną strukturę materiału i przewidywalne właściwości użytkowe w całym zakresie krawędzi tnącej.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01A03002
Producent	SCHMITH
Waga głowicy	800 g
Materiał ostrza	Stal C 45
Twardość ostrza	45-52 HRC
Metoda hartowania	Maszynowe
Materiał trzonka	Twarde drewno
Typ narzędzia	Siekiera uniwersalna

Zastosowanie

- Rąbanie i łupanie drewna opałowego
- Obróbka kłód i belek drewnianych
- Usuwanie gałęzi i karczowanie krzewów
- Przycinanie pędów i cięcie drewna w ogrodzie
- Prace porządkowe na działce i w gospodarstwie
- Podstawowe prace leśne i gospodarcze
- Przygotowywanie podpałki i szczap
- Obróbka drewna budowlanego

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdź osadzenie głowicy na trzonku — powinna być stabilnie zamocowana bez luzów. W razie potrzeby zabezpiecz połączenie przez namoczenie drewnianego trzonka lub wbicie klina. Regularnie kontroluj stan nasady podczas eksploatacji.

Ostrzenie ostrza

Krawędź tnącą należy ostrzyć pod kątem 25-30 stopni za pomocą pilnika lub osełki. Stal C 45 dobrze przyjmuje ostrzenie — unikaj przegrzewania ostrza podczas użycia szlifierki kątovej, aby nie utracić hartowania. Po ostrzeniu usuń zadziory drobnoziarnistą osełką.

Zabezpieczenie przed korozją

Po zakończeniu pracy oczyść ostrze z żywicy i wilgoci, a następnie zabezpiecz cienką warstwą oleju. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu. Drewniany trzonek można okresowo impregnować olejem lnianym, aby zapobiec wysychaniu i pękaniu.

Powiązane akcesoria

Do pracy z siekierą przydatne mogą być: ochroniacze na ostrze, kliny drewniane lub metalowe do łupania, pilniki do ostrzenia oraz olej konserwacyjny do zabezpieczania ostrza i pielęgnacji drewnianego trzonka.