

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-z-trzonkiem-fiberglass-1250g-66cm-kd287-p-62588.html>



Siekiera z trzonkiem fiberglass 1250g 66cm KD287

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	25,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD287
Kod producenta	KD287
Kod EAN	5903175337696
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Siekiera z trzonkiem fiberglass 1250g 66cm — Kraft&Dele KD287

Siekiera z głowicą z kutej stali węglowej i kompozytowym trzonkiem z włókna szklanego. Przeznaczona do rąbania drewna i prac leśnych wymagających trwałego narzędzia odpornego na zmienne warunki atmosferyczne.

Waga głowicy	1250 g
Długość trzonka	66 cm
Materiał głowicy	Kuta stal węglowa
Materiał trzonka	Fiberglass

Charakterystyka narzędzia

Głowica z kutej stali węglowej

Kucie nadaje stali jednorodną strukturę, co przekłada się na odporność na odpryski i pęknięcia przy uderzeniach. Ostrze i obuch szlifowane kamieniami z zastosowaniem technologii diamentowej — uzyskana w ten sposób geometria krawędzi tnącej może być odtworzona przez ponowne ostrzenie do stanu fabrycznego.

Trzonek z włókna szklanego — montaż na gorąco

Rdzeń trzonka z włókna szklanego (fiberglass) charakteryzuje się wyższą odpornością na złamanie w porównaniu z drewnem, przy zbliżonej masie. Głowica osadzana jest termicznie — stopiona masa fiberglass wypełnia wnętrze obucha i zastyga, tworząc połączenie bez możliwości obluźnienia się podczas użytkowania. Specjalne wytłoczenie wewnętrznej części obucha mechanicznie blokuje ruch głowicy.

Metalowy wspornik w górnej części trzonka

Zabudowany wspornik stalowy usztywnia strefę największych naprężeń — bezpośrednio przy głowicy. Zapobiega mikropęknięciom materiału trzonka w miejscu, gdzie podczas uderzenia skupia się największa siła ścinająca.

Zewnętrzna warstwa trzonka — odporność na warunki atmosferyczne

Powłoka z tworzywa sztucznego jest odporna na wodę, UV i zmiany temperatury — nie pęcznieje ani nie wysycha jak drewno. Powierzchnia antypoślizgowa o olejoodpornej fakturze utrzymuje pewny chwyt nawet w mokrych lub zabrudzonych rękawicach, a jej gładka struktura ułatwia czyszczenie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD287
Marka	Kraft&Dele
Waga głowicy	1250 g
Długość trzonka	66 cm
Materiał głowicy	Kuta stal węglowa
Technologia ostrzenia	Kamienie szlifierskie z technologią diamentową
Materiał rdzenia trzonka	Włókno szklane (fiberglass)
Warstwa zewnętrzna trzonka	Tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne
Sposób osadzenia głowicy	Montaż termiczny (na gorąco), masa fiberglass
Wspornik trzonka	Metalowy, zabudowany w górnej części
Powierzchnia uchwytu	Antypoślizgowa, olejoodporna, odporna na zarysowania
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Rąbanie drewna opałowego — kłód i polan

-
- Praca przy pozyskiwaniu drewna w lesie i ogrodzie
 - Rozłupywanie grubszych sekcji pni i korzeni
 - Prace budowlane wymagające narzędzia do cięcia i łupania
 - Użytkowanie w zmiennych warunkach pogodowych — deszcz, mróz, upał
 - Prace survivalowe i obozowe wymagające trwałego narzędzia

Ostrzenie i konserwacja

Ostrze można przywrócić do stanu fabrycznego przez ręczne ostrzenie kamieniem lub pilnikiem — geometria krawędzi tnącej na to pozwala. Trzonek fiberglass nie wymaga impregnacji ani sezonowania. Zewnętrzną powłokę wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką. Przed przechowywaniem zaleca się sprawdzenie, czy połączenie głowicy z trzonkiem nie wykazuje luzów — jest to standardowa kontrola każdego narzędzia udarowego.