

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-z-trzonkiem-fiberglass-2-5kg-88cm-kd289-p-62592.html>



Siekiera z trzonkiem fiberglass 2,5kg 88cm KD289

Cena brutto	48,80 zł
Cena netto	39,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD289
Kod producenta	KD289
Kod EAN	5903175337719
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Siekiera z trzonkiem fiberglass 2,5 kg 88 cm — Kraft&Dele KD289

Siekiera z głowicą z kutej stali węglowej i trzonkiem kompozytowym z włókna szklanego. Przeznaczona do rąbania drewna, wycinki oraz prac leśnych i gospodarskich wymagających narzędzia o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na zmienne warunki atmosferyczne.

Masa głowicy 2,5 kg
Długość trzonka 88 cm
Materiał głowicy Kuta stal węglowa
Materiał trzonka Fiberglass + tworzywo zewnętrzne

Charakterystyka konstrukcji

Ostrze ostrzone technologią diamentową

Ostrze i obuch wykonano z kutej stali węglowej, a krawędź tnąca jest formowana przy użyciu kamieni szlifierskich z powłoką diamentową. Efektem jest wysoka ostrość wyjściowa i możliwość wielokrotnego przywrócenia krawędzi do stanu fabrycznego przez ponowne ostrzenie.

Trzonek z rdzeniem fiberglass

Rdzeń trzonka wykonano z włókna szklanego (fiberglass), które charakteryzuje się wyższą odpornością na pęknięcia i złamania w porównaniu z drewnem. Warstwa zewnętrzna z tworzywa sztucznego jest odporna na działanie wilgoci, UV i zmian temperatury, co eliminuje konieczność sezonowej konserwacji trzonka.

Osadzanie głowicy na gorąco

Głowica jest łączona z trzonkiem metodą gorącego odlewu masy fiberglass, która wypełnia przestrzeń wewnątrz obucha i została się jako jednolita całość. Specjalne wytłoczenie wewnętrznej części obucha mechanicznie blokuje możliwość wysunięcia się głowicy. Eliminuje to ryzyko obluźowania połączenia podczas intensywnego użytkowania.

Metalowy wspornik i antypoślizgowy uchwyt

Górna część trzonka wyposażona jest w metalowy wspornik usztywniający konstrukcję w newralgicznym miejscu — bezpośrednio przy głowicy. Powierzchnia uchwytu jest profilowana antypoślizgowo i odporna na oleje, co zapewnia pewny chwyt nawet podczas pracy w rękawicach lub przy kontakcie z zaolejonym drewnem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD289
Marka	Kraft&Dele
Masa głowicy	2,5 kg
Długość trzonka	88 cm
Materiał głowicy	Kuta stal węglowa
Technologia ostrzenia	Kamienie szlifierskie z powłoką diamentową
Rdzeń trzonka	Włókno szklane (fiberglass)
Warstwa zewnętrzna trzonka	Tworzywo odporne na warunki atmosferyczne
Metoda osadzenia głowicy	Gorący odlew masy fiberglass
Wspornik usztywniający	Metalowy, w górnej części trzonka
Powierzchnia uchwytu	Antypoślizgowa, olejoodporna, odporna na zarysowania
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Rąbanie drewna opałowego — kłód i polan

-
- Łupanie twardego drewna liściastego (dąb, buk, grab)
 - Prace leśne i wycinka gałęzi oraz konarów
 - Praca na działce, w gospodarstwie rolnym i przy budowie
 - Przygotowanie drewna na ognisko i do kominka
 - Użytkowanie w zmiennych warunkach pogodowych — wilgoć, mróz, upał

Konserwacja i użytkowanie

Trzonek fiberglass nie wymaga impregnacji olejami ani lakierowania, w odróżnieniu od trzonków drewnianych. Ostrze ze stali węglowej należy po użytkowaniu osuszyć, a w przypadku długotrwałego przechowywania zabezpieczyć cienką warstwą oleju technicznego lub wazeliny, aby zapobiec korozji. Krawędź tnącą można ostrzyć standardowymi kamieniami szlifierskimi lub osetką, przywracając geometrię fabryczną.