

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-z-trzonkiem-fiberglass-2kg-85cm-kd292-p-62590.html>



Siekiera z trzonkiem fiberglass 2kg 85cm KD292

Cena brutto	47,12 zł
Cena netto	38,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD292
Kod producenta	KD292
Kod EAN	5903175337740
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Siekiera z trzonkiem fiberglass 2 kg 85 cm — Kraft&Dele KD292

Siekiera z głowicą z kutej stali węglowej i trzonkiem z włókna szklanego o długości 85 cm. Przeznaczona do rąbania drewna oraz prac leśnych i ogrodowych, gdzie wymagana jest trwałość połączenia głowicy z trzonkiem oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Masa głowicy 2 kg
Długość trzonka 85 cm
Materiał głowicy Kuta stal węglowa
Materiał trzonka Fiberglass + tworzywo zewnętrzne

Charakterystyka produktu

Ostrze ostrzone technologią diamentową

Ostrze i obuch wykonano z kutej stali węglowej, a krawędź tnąca formowana jest kamieniami szlifierskimi z zastosowaniem technologii diamentowej. Efektem jest wysoka ostrość fabryczna oraz możliwość ponownego naostrzenia do stanu wyjściowego —

bez utraty geometrii krawędzi.

Rdzeń z włókna szklanego (fiberglass)

Wewnętrzny rdzeń trzonka wykonany z włókna szklanego charakteryzuje się wyższą odpornością na złamanie pod obciążeniem uderowym w porównaniu z drewnem. Włókno szklane nie wchłania wilgoci, co eliminuje ryzyko pęcznienia i rozsadzenia osadzenia głowicy.

Montaż głowicy na gorąco

Głowica osadzana jest metodą gorącego odlewu włókna szklanego bezpośrednio w otworze obucha. Specjalne wytłoczenie wewnętrznej części obucha zwiększa powierzchnię styku i mechaniczne zakotwienie masy, tworząc nierozłączne połączenie bez klinów drewnianych.

Metalowy wspornik i antypoślizgowa powierzchnia

Górna część trzonka wyposażona jest w metalowy wspornik usztywniający konstrukcję w miejscu największych naprężeń. Zewnętrzna warstwa trzonka wykonana z tworzywa odpornego na warunki pogodowe posiada profilowaną, olejoodporną i antypoślizgową powierzchnię, łatwą do czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD292
Marka	Kraft&Dele
Masa głowicy	2 kg
Długość trzonka	85 cm
Materiał głowicy	Kuta stal węglowa
Technologia ostrzenia	Kamienie szlifierskie z technologią diamentową
Materiał rdzenia trzonka	Włókno szklane (fiberglass)
Materiał zewnętrzny trzonka	Tworzywo odporne na warunki pogodowe
Sposób osadzenia głowicy	Odlew na gorąco z włókna szklanego
Dodatkowe elementy	Metalowy wspornik w górnej części trzonka
Powierzchnia uchwytu	Antypoślizgowa, olejoodporna, odporna na zarysowania
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

-
- Rąbanie drewna opałowego o średniej i dużej średnicy
 - Rozłupywanie kłód i polan
 - Prace leśne i gospodarka drzewna
 - Ścinanie gałęzi i karczowanie
 - Prace ogrodowe wymagające narzędzia udarowego
 - Użytkowanie w warunkach zewnętrznych przez cały rok

Użytkowanie i konserwacja

Ostrze z kutej stali węglowej wymaga regularnego smarowania cienką warstwą oleju ochronnego, szczególnie podczas długotrwałego przechowywania, aby zapobiec korozji powierzchniowej. Krawędź tnącą można ostrzyć kamieniem szlifierskim — geometria fabryczna umożliwi przywrócenie pierwotnej ostrości bez specjalistycznego sprzętu.

Trzonek fiberglass z zewnętrzną warstwą z tworzywa sztucznego nie wymaga impregnacji ani sezonowania w przeciwieństwie do trzonek drewnianych. Powierzchnię uchwytu czyści się wilgotną szmatką. Metalowy wspornik należy okresowo sprawdzać pod kątem korozji i w razie potrzeby zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Przed każdym użyciem należy sprawdzić integralność połączenia głowicy z trzonkiem. Siekierę należy przechowywać z osłoniętym ostrzem, z dala od dzieci. Podczas rąbania wymagane jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej — rękawic ochronnych i obuwia z wzmocnionym noskiem.