

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-z-trzonkiem-fiberglass-2kg-86cm-kd288-p-62587.html>



Siekiera z trzonkiem fiberglass 2kg 86cm KD288

Cena brutto	48,80 zł
Cena netto	39,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD288
Kod producenta	KD288
Kod EAN	5903175337702
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Siekiera z trzonkiem fiberglass 2 kg 86 cm KD288

Siekiera z głowicą wykonaną z kutej stali węglowej i trzonkiem z rdzeniem z włókna szklanego (fiberglass). Przeznaczona do rąbania i rozłupywania drewna, zarówno w warunkach amatorskich, jak i przy intensywniejszym użytkowaniu. Trzonek o długości 86 cm i masa głowicy 2 kg zapewniają skuteczne przeniesienie siły uderzenia przy ograniczeniu zmęczenia użytkownika.

Masa głowicy 2 kg
Długość trzonka 86 cm
Materiał głowicy Kuta stal węglowa
Materiał trzonka Fiberglass + tworzywo antypoślizgowe

Charakterystyka produktu

Kuta stal węglowa z ostrzeniem diamentowym

Ostrze i obuch są kute, co oznacza gęstszą strukturę materiału w porównaniu do elementów odlewanych. Ostrzenie z zastosowaniem

technologii diamentowej pozwala uzyskać wysoką ostrość krawędzi tnącej oraz umożliwia jej przywrócenie do stanu fabrycznego podczas eksploatacji — bez konieczności wymiany głowicy.

Trzonek fiberglass z metalowym wspornikiem

Rdzeń trzonka z włókna szklanego charakteryzuje się wyższą odpornością na pękanie wzdłużne i złamania niż drewno, szczególnie przy uderzeniach mimośrodowych. Górna część trzonka wyposażona jest w metalowy wspornik usztywniający połączenie z głowicą, co ogranicza naprężenia w miejscu największego obciążenia.

Montaż głowicy na gorąco

Osadzenie głowicy w trzonku realizowane jest metodą odlewu masy fiberglass na gorąco — stopiona masa wypełnia przestrzeń wewnątrz obucha i po zastygnięciu tworzy monolityczne połączenie. Specjalne wytłoczenia wewnątrz obucha mechanicznie blokują możliwość wysunięcia się trzonka, eliminując ryzyko obluźowania się głowicy podczas pracy.

Zewnętrzna warstwa trzonka — odporność i ergonomia

Warstwa zewnętrzna trzonka wykonana jest z tworzywa olejoodpornego, antypoślizgowego i odpornego na zarysowania. Utrzymuje właściwości chwytne niezależnie od warunków atmosferycznych (wilgoć, mróz, wysoka temperatura) i nie wymaga konserwacji, w przeciwieństwie do trzoneków drewnianych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD288
Masa głowicy	2 kg
Długość trzonka	86 cm
Materiał głowicy	Kuta stal węglowa
Technologia ostrzenia	Kamienie szlifierskie z technologią diamentową
Materiał rdzenia trzonka	Włókno szklane (fiberglass)
Materiał zewnętrzny trzonka	Tworzywo antypoślizgowe, olejoodporne, odporne na zarysowania
Metoda osadzenia głowicy	Odlew masy fiberglass na gorąco
Wspornik usztywniający	Metalowy, w górnej części trzonka
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak (warstwa zewnętrzna trzonka)

Zastosowanie

-
- Rąbanie i rozłupywanie drewna opałowego
 - Praca przy przygotowaniu drewna kominkowego
 - Ścinanie i okrzesywanie gałęzi o większej średnicy
 - Prace leśne i gospodarcze na działce lub posesji
 - Użytkowanie w zmiennych warunkach pogodowych (wilgoć, mróz)
 - Zastosowania wymagające narzędzia odpornego na intensywną eksploatację

Ostrzenie i konserwacja

Ostrze wykonane technologią diamentową można ostrzyć wielokrotnie, przywracając krawędź do stanu zbliżonego do fabrycznego. Trzonek fiberglass nie wymaga impregnacji ani olejowania. Powierzchnię zewnętrzną trzonka wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką — tworzywo nie wchłania brudu ani środków smarnych.