

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-z-trzonkiem-fiberglass-3kg-kd276-p-62606.html>



Siekiera z trzonkiem fiberglass 3kg KD276

Cena brutto	47,12 zł
Cena netto	38,31 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD276
Kod producenta	KD276
Kod EAN	5903957005980
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Siekiera z trzonkiem fiberglass 3 kg KD276

Siekiera z kutą głowicą ze stali węglowej i trzonkiem z włókna szklanego o długości 84 cm. Przeznaczona do rąbania i łupania drewna — zarówno w zastosowaniach gospodarskich, jak i leśnych. Głowica osadzana na gorąco tworzy z trzonkiem nierozłączną całość, co eliminuje ryzyko obluzowania podczas intensywnej pracy.

Ciężar głowicy 3 kg
Długość całkowita 84 cm
Materiał głowicy Kuta stal węglowa
Materiał trzonka Fiberglass

Charakterystyka produktu

Kuta głowica ze stali węglowej

Ostrze i obuch wykonane są z kutej stali węglowej ostrzonej z zastosowaniem technologii diamentowej. Kucie zwiększa twardość i jednorodność struktury materiału w porównaniu z odlewaniem, co przekłada się na trwałość krawędzi tnącej i możliwość wielokrotnego ostrzenia do stanu fabrycznego.

Trzonek z rdzeniem fiberglass

Rdzeń trzonka wykonany z włókna szklanego (fiberglass) charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na uderzenia i wibracje niż tradycyjne drewno. Nie wchłania wilgoci, nie pęka i nie wypacza się pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, co wydłuża żywotność narzędzia.

Gorące osadzanie głowicy

Główka mocowana jest do trzonka metodą gorącego odlewu masy włókna szklanego z wykorzystaniem specjalnego wytłoczenia wewnątrz obucha. Połączenie to jest nierozłączne — głowica nie obluzowuje się nawet przy długotrwałym, intensywnym użytkowaniu. Metalowy wspornik w górnej części trzonka dodatkowo usztywnia całą konstrukcję.

Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści

Warstwa zewnętrzna trzonka wykonana jest z tworzywa odpornego na działanie oleju, zarysowania i zmienne warunki pogodowe. Wyprofilowany kształt rękojeści zapewnia pewny chwyt podczas pracy, a gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia po użyciu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD276
Ciężar	3 kg
Długość całkowita	84 cm
Materiał głowicy	Kuta stal węglowa
Materiał trzonka	Włókno szklane (fiberglass) z zewnętrzną warstwą tworzywa
Metoda ostrzenia ostrza	Kamienie szlifierskie z technologią diamentową
Metoda osadzania głowicy	Gorące odlewanie masy fiberglass
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Rąbanie drewna opałowego
- Łupanie kłód i polan o dużej średnicy
- Prace leśne i gospodarcze
- Usuwanie konarów i gałęzi
- Prace budowlane wymagające narzędzia udarowego
- Użytkowanie w zmiennych warunkach atmosferycznych — deszcz, mróz, wysoka wilgotność

Dobór ciężaru siekiery do zastosowania

Siekiera o wadze 3 kg i długości 84 cm należy do narzędzi przeznaczonych do cięższych prac — łupania twardego i grubego drewna. Większa masa głowicy generuje silniejsze uderzenie, co skraca czas pracy przy grubych kłodach. Długi trzonek zwiększa moment siły, ale wymaga większej przestrzeni roboczej. Do prac w ograniczonej przestrzeni lub przy cieńszym drewnie właściwsze będą modele o mniejszej wadze i krótszym trzonku.

Użytkowanie i konserwacja

Ostrze ze stali węglowej może wymagać okresowego natłuszczania w celu ochrony przed korozją, szczególnie przy przechowywaniu w wilgotnym środowisku. Trzonek fiberglass nie wymaga impregnacji ani sezonowania, w odróżnieniu od trzonków drewnianych. Krawędź tnącą można ostrzyć ręcznie kamieniem szlifierskim lub ostrzałką do siekier — stal węglowa dobrze reaguje na ostrzenie i pozwala odtworzyć fabryczną geometrię ostrza.

Po każdym użytkowaniu zaleca się wytarcie głowicy do sucha i sprawdzenie, czy na powierzchni ostrza nie pojawiły się rysy lub wgniecenia wymagające korekty. Trzonek należy kontrolować pod kątem uszkodzeń mechanicznych warstwy zewnętrznej.