

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiera-z-trzonkiem-fiberglass-3kg-kd290-p-62843.html>



# SIEKIERA Z TRZONKIEM FIBERGLASS 3KG KD290

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 64,66 zł         |
| Cena netto       | 52,57 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD290            |
| Kod producenta   | KD290            |
| Kod EAN          | 5903175337726    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Siekiera z trzonkiem Fiberglass 3 kg — KD290

Siekiera z kutą głowicą ze stali węglowej i trzonkiem kompozytowym z włókna szklanego. Przeznaczona do rąbania drewna i prac leśnych wymagających narzędzia o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na warunki atmosferyczne.

|                                    |
|------------------------------------|
| Model KD290                        |
| Ciężar 3 kg                        |
| Długość całkowita 38 cm            |
| Materiał głowicy Kuta stal węglowa |

## Charakterystyka konstrukcji

### Kuta głowica ze stali węglowej

Ostrze i obuch formowane metodą kucia, a następnie ostrzone kamieniami szlifierskimi z zastosowaniem technologii diamentowej. Kucie zwiększa gęstość struktury metalu i jego odporność na odkształcenia, a diamentowe ostrzenie pozwala uzyskać precyzyjną geometrię krawędzi tnącej. Ostrze nadaje się do ponownego ostrzenia do stanu fabrycznego.

### Trzonek kompozytowy Fiberglass

Rdzeń trzonka wykonany z włókna szklanego charakteryzuje się wyższą odpornością na złamania i pęknięcia w porównaniu z drewnem. Warstwa zewnętrzna z tworzywa sztucznego jest odporna na wilgoć, mróz i promieniowanie UV — nie wymaga impregnacji ani sezonowego konserwowania.

### Monolityczne osadzenie głowicy

Głowica osadzana jest metodą odlewania na gorąco — masa włókna szklanego wypełnia wnętrze obucha i po zastygnięciu tworzy nierozłączne połączenie z trzonkiem. Specjalne wytłoczenia wewnątrz obucha mechanicznie blokują możliwość wysunięcia się głowicy. Metalowy wspornik w górnej części trzonka dodatkowo usztywnia strefę osadzenia.

### Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści

Zewnętrzna warstwa trzonka posiada profilowaną teksturę antypoślizgową odporną na oleje i smary — zapewnia pewny chwyt nawet przy pracy w rękawicach lub przy mokrych dłoniach. Powierzchnia jest odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia.

## Specyfikacja techniczna

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Model                                 | KD290                                          |
| Ciężar                                | 3 kg                                           |
| Długość całkowita                     | 38 cm                                          |
| Materiał głowicy                      | Kuta stal węglowa                              |
| Materiał trzonka — rdzeń              | Włókno szklane (Fiberglass)                    |
| Materiał trzonka — warstwa zewnętrzna | Tworzywo odporne na warunki atmosferyczne      |
| Metoda ostrzenia ostrza               | Kamienie szlifierskie z technologią diamentową |
| Metoda osadzenia głowicy              | Odlewanie na gorąco (monolityczne)             |
| Gwarancja                             | 12 miesięcy                                    |

## Typowe zastosowania

- Rąbanie drewna opałowego
- Rozłupywanie kłód i polan
- Prace leśne i gospodarcze
- Ścinanie gałęzi i konarów
- Prace budowlane wymagające narzędzi udarowych

- 
- Użytkowanie w zmiennych warunkach atmosferycznych (wilgoć, mróz)

### **Ponowne ostrzenie ostrza**

Kuta stal węglowa pozwala na wielokrotne ostrzenie ostrza bez ryzyka uszkodzenia struktury materiału. Do ostrzenia zaleca się stosowanie osetki lub kamienia szlifierskiego o ziarnistości dostosowanej do stopnia stępienia — od grubszego ziarna przy znacznym stępieniu, po drobne ziarno do końcowego wykończenia krawędzi tnącej.