

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siekiero-mlot-z-drewnianym-trzonkiem-2-5kg-ssm-2500-schmith-p-58228.html>



Siekiero-młot z drewnianym trzonkiem 2,5kg SSM-2500 SCHMITH

Cena brutto	88,04 zł
Cena netto	71,58 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSM-2500
Kod producenta	SSM-2500
Kod EAN	5902004748733
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Siekiero-młot z drewnianym trzonkiem 2,5kg SSM-2500 SCHMITH

Narzędzie kute łączące funkcje siekiery i młota, przeznaczone do ciężkich prac wymagających dużej siły uderzenia. Obuch wykonany ze stali węglowej, trzonek z drewna jesionowego zabezpieczony olejem lnianym i woskiem.

Waga obucha	2,5 kg
Materiał obucha	Stal węglowa
Materiał trzonka	Drewno jesionowe
Model	SSM-2500

Charakterystyka techniczna

Obuch ze stali węglowej

Stal węglowa zawiera 0,5-1,5% węgla, co zapewnia twardość i odporność na odkształcenia. Kucie zwiększa gęstość materiału i eliminuje pory, dzięki czemu obuch wytrzymuje wielokrotne uderzenia bez pęknięć. Hartowanie dodatkowo zwiększa twardość krawędzi tnącej.

Drewno jesionowe w trzonku

Jesion charakteryzuje się elastycznością i odpornością na wstrząsy – jego włókna absorbują siłę uderzenia, minimalizując ryzyko pęknięcia. Struktura drewna zapewnia również naturalną antypoślizgowość, co zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas pracy.

Impregnacja olejem i woskiem

Olej lniany wnika głęboko w strukturę drewna, wypełniając pory i chroniąc przed wilgocią. Warstwa woskowa tworzy dodatkową barierę hydrofobową i zapobiega przesuszeniu. Taka konserwacja przedłuża żywotność trzonka i utrzymuje jego elastyczność.

Waga 2,5 kg

Masa obucha determinuje energię kinetyczną uderzenia – 2,5 kg to kompromis między siłą cięcia a możliwością precyzyjnej kontroli. Taka waga sprawdza się przy rozłupywaniu drewna średniej wielkości oraz pracach wyburzeniowych wymagających powtarzalnych uderzeń.

Specyfikacja techniczna

Model	SSM-2500
Marka	SCHMITH
Waga obucha	2,5 kg
Materiał obucha	Stal węglowa hartowana
Technologia wykonania obucha	Kucie
Materiał trzonka	Drewno jesionowe
Zabezpieczenie trzonka	Olej lniany i wosk naturalny
Typ narzędzia	Siekiero-młot (kombinacja siekiery i młota)

Zastosowanie

- Rozłupywanie drewna opałowego o średnicy do 40 cm
- Obróbka drewna konstrukcyjnego – cięcie belek i bali
- Prace wyburzeniowe – rozbijanie elementów betonowych i murowanych
- Wbijanie kołków i pali w grunt przy budowie ogrodzeń
- Karczowanie pni i korzeni w pracach leśnych
- Formowanie drewna przy budowie konstrukcji drewnianych
- Prace rolnicze – przygotowanie materiału do opału, naprawa ogrodzeń
- Obróbka kamienia łupanego w pracach brukarskich

Użytkowanie i konserwacja

Konserwacja trzonka

Regularnie sprawdzaj stan impregnacji – jeśli drewno staje się matowe lub chropowate, nanieś cienką warstwę oleju Inianego. Po pracy w wilgotnych warunkach osusz trzonek w temperaturze pokojowej. Nie przechowuj narzędzia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie słońca lub w pobliżu źródeł ciepła – może to doprowadzić do pęknięć.

Utrzymanie ostrza

Po intensywnym użytkowaniu ostrze można naostrzyć pilnikiem lub na szlifiec, zachowując oryginalny kąt fazowania (zazwyczaj 25-30 stopni). Po ostrzeniu zabezpiecz krawędź cienką warstwą oleju, aby zapobiec korozji. Sprawdzaj mocowanie obucha do trzonka – luzowanie można wyeliminować przez lekkie nawilżenie drewna lub wbicie klina.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania upewnij się, że obszar roboczy jest wolny od osób postronnych – promień bezpieczeństwa powinien wynosić minimum 3 metry. Pracuj na stabilnym podłożu, a materiał do rozłupywania umieszczaj na kłocu drewnianym. Używaj rękawic ochronnych zwiększających przyczepność i chroniących przed odpryskami.
