

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/silnik-do-areatora-ogrodowego-cg83000c-geko-p-21200.html>

Silnik do areatora ogrodowego CG83000C GEKO

Cena brutto	230,59 zł
Cena netto	187,47 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83000C
Kod producenta	CG83000C
Kod EAN	5901477148132
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Silnik do areatora ogrodowego CG83000C GEKO

Jednostka napędowa przeznaczona do areatorów ogrodowych marki GEKO. Silnik stanowi część zamienną kompatybilną z modelem CG83000C, umożliwiającą przywrócenie funkcjonalności urządzenia do aeracji trawników.

Producent GEKO

Model CG83000C

Zastosowanie Areator ogrodowy

Typ produktu Silnik wymienny

Charakterystyka silnika

Kompatybilność z areatorami GEKO

Silnik zaprojektowany specjalnie dla areatora CG83000C. Zachowanie oryginalnych wymiarów montażowych i punktów mocowania zapewnia bezproblemową instalację w miejsce zużytej jednostki napędowej.

Konstrukcja do pracy ciągłej

Budowa silnika uwzględnia specyfikę pracy w areatorach — długie sesje robocze, zmienne obciążenia podczas penetracji gleby oraz

ekspozycję na wilgoć i zanieczyszczenia organiczne.

Montaż w warunkach domowych

Wymiana silnika nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani warsztatowych warunków. Standardowe mocowania i połączenia elektryczne pozwalają na samodzielną instalację przez użytkownika.

Parametry dla aeracji trawników

Moc i moment obrotowy dostosowane do efektywnego napędzania mechanizmu penetrującego glebę. Silnik zapewnia stabilną pracę nawet w zagęszczonym podłożu lub przy zwiększonym oporze korzeni.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG83000C
Typ produktu	Silnik wymienny do areatora ogrodowego
Przeznaczenie	Areator ogrodowy GEKO CG83000C
Zastosowanie	Część zamienna, modernizacja urządzenia

Zastosowanie silnika

- Wymiana zużytego silnika w areatorze GEKO CG83000C
- Przywrócenie funkcjonalności niesprawnego urządzenia do aeracji
- Naprawa areatora po awarii jednostki napędowej
- Modernizacja starszego modelu urządzenia
- Serwis i konserwacja sprzętu ogrodowego GEKO

Użytkowanie i konserwacja

Montaż silnika

Przed instalacją upewnij się, że areator jest odłączony od zasilania. Zdemonuj obudowę urządzenia zgodnie z instrukcją producenta. Odkręć stary silnik, zachowując wszystkie elementy mocujące. Zamontuj nowy silnik w odwrotnej kolejności, sprawdzając prawidłowość połączeń elektrycznych i mechanicznych.

Sprawdzenie kompatybilności

Silnik przeznaczony jest wyłącznie dla modelu CG83000C. Przed zakupem zweryfikuj oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej areatora. Użycie silnika w niezgodnym modelu może prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia urządzenia.

Konserwacja po wymianie

Po zainstalowaniu nowego silnika przeprowadź test pracy bez obciążenia. Sprawdź poziom hałasu i wibracji — powinny być porównywalne z nowym urządzeniem. Regularnie kontroluj stan połączeń elektrycznych i mechanicznych, szczególnie w pierwszych godzinach pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu areatora mogą być potrzebne dodatkowe elementy: zestawy łożysk, pasy napędowe, elementy układu penetrującego oraz akcesoria elektryczne. Regularna wymiana części eksploatacyjnych wydłuża żywotność całego urządzenia.