

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skladany-wozek-magazynowy-60kg-78660-vorel-p-8091.html>

SKŁADANY WÓZEK MAGAZYNOWY 60KG 78660 VOREL

Cena brutto	73,73 zł
Cena netto	59,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78660
Kod producenta	78660
Kod EAN	5906083786600
Producent	Vorel
Materiał	stal
Obciążenie max [kg]	60
Jednostka	SZT
Rozmiar [cm]	96x38x37

Opis produktu

Składany Wózek Magazynowy 60kg 78660 VOREL

Wózek transportowy platformowy ze składaną konstrukcją, przeznaczony do transportu ładunków o masie do 70 kg. Model 78660 producenta VOREL łączy mobilność z компактowymi wymiarami po złożeniu, co umożliwia przechowywanie w ograniczonej przestrzeni.

Maksymalna nośność 70 kg

Wymiary platformy 235 × 380 mm

Średnica kół 135 mm

Waga własna 3 kg

Charakterystyka wózka magazynowego VOREL 78660

Składana konstrukcja stalowa

Rama wykonana ze stali malowanej proszkowo umożliwia szybkie złożenie wózka do kompaktowej formy. Mechanizm składania redukuje wymiary urządzenia, co pozwala na przechowywanie w bagażniku samochodu osobowego, szafie narzędziowej lub na półce magazynowej bez zajmowania nadmiernej przestrzeni.

Teleskopowy uchwyt z blokadą

Regulowana długość uchwytu umożliwia dostosowanie wysokości do wzrostu użytkownika. System blokady zapewnia stabilne ustawienie w wybranej pozycji, eliminując niekontrolowane zsuwanie się podczas transportu. Ergonomiczny profil uchwytu zmniejsza obciążenie nadgarstków przy dłuższym użytkowaniu.

Koła PP + EVA o średnicy 135 mm

Połączenie polipropylenu (PP) w obręczy z pianką etylenowo-octanową (EVA) w bieżniku zapewnia odporność na ścieranie oraz tłumienie drgań. Średnica 135 mm ułatwia pokonywanie progów i nierówności podłoża. Materiał EVA charakteryzuje się elastycznością i nie pozostawia śladów na nawierzchniach.

Platforma ładunkowa 235 × 380 mm

Powierzchnia robocza o wymiarach 235 × 380 mm zapewnia stabilne podparcie dla paczek, kartonów, skrzynek narzędziowych i innych przedmiotów o regularnych kształtach. Stalowa konstrukcja platformy wytrzymuje obciążenia punktowe i równomiernie rozłożone do 70 kg.

Specyfikacja techniczna

Model	78660
Producent	VOREL
Maksymalna nośność	70 kg
Wymiary platformy ładunkowej	235 × 380 mm
Średnica kół	135 mm
Materiał kół	PP + EVA
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
Waga własna	3 kg
Typ uchwytu	Teleskopowy z blokadą
Możliwość składania	Tak

Zastosowanie wózka platformowego

-
- Transport towarów w magazynach i hurtowniach
 - Przemieszczanie produktów w sklepach i punktach sprzedaży detalicznej
 - Przenoszenie zakupów, paczek i bagażu w gospodarstwie domowym
 - Transport narzędzi, materiałów budowlanych i sprzętu w warsztatach
 - Przewóz doniczek, worków z ziemią i narzędzi ogrodniczych
 - Dystrybucja dokumentów i materiałów biurowych w biurach
 - Obsługa eventów, targów i wystaw – transport sprzętu wystawienniczego
 - Przenoszenie sprzętu fotograficznego, nagłośnienia i innego wyposażenia technicznego

Użytkowanie i konserwacja

Rozkładanie i składanie wózka

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poprawność działania mechanizmu składania oraz blokady teleskopowego uchwytu. Rozkładanie polega na rozłożeniu ramy i zablokowaniu jej w pozycji roboczej – charakterystyczne kliknięcie potwierdza zablokowanie. Składanie wymaga odblokowania mechanizmu i złożenia ramy wzdłuż osi pionowej.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan kół pod kątem uszkodzeń bieżnika oraz swobodę obrotu. Regularna kontrola połączeń śrubowych zapobiega poluzowaniu konstrukcji. W przypadku kontaktu z wilgocią lub substancjami korozyjnymi zaleca się wytarcie wózka suchą szmatką. Powłoka malarska nie wymaga specjalnej konserwacji, ale unikanie przeciążeń wydłuża żywotność produktu.

Bezpieczne użytkowanie

Nie należy przekraczać maksymalnej nośności 70 kg. Ładunek powinien być równomiernie rozłożony na platformie i zabezpieczony przed przesuwaniem. Podczas jazdy po pochyłościach należy zachować ostrożność – wózek może nabrać rozpędu. Nie zaleca się transportu płynów w otwartych pojemnikach bez dodatkowego zabezpieczenia.