

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-do-podlog-wykladzin-l-500mm-yato-p-34818.html>

Skrobak do podłóg wykładzin L-500mm Yato

Cena brutto	43,04 zł
Cena netto	34,99 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-52841
Kod producenta	YT-52841
Kod EAN	5906083077340
Producent	YATO

Opis produktu

Skrobak do podłóg wykładzin L-500mm Yato YT-52841

Profesjonalny skrobak podłogowy o długości 500 mm do mechanicznego usuwania wykładzin, kleju i wyrównywania powierzchni. Konstrukcja z głowicą aluminiową i wymiennym ostrzem ze stali 65Mn zapewnia trwałość w intensywnej pracy remontowej.

Długość całkowita 500 mm

Szerokość ostrza 100 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn

Głowica Odlew aluminiowy

Charakterystyka techniczna skrobaka podłogowego

Ostrze ze stali 65Mn

Stal sprężynowa 65Mn charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Grubość 1,5 mm zapewnia sztywność podczas zdzierania twardych materiałów, jednocześnie umożliwiając precyzyjne docieranie do powierzchni podłoża. Ostrze obustronne podwaja okres użytkowania przed koniecznością wymiany.

Aluminiowa głowica odlewana

Głowica z odlewu aluminiowego redukuje masę narzędzia przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Aluminium nie koroduje podczas pracy w wilgotnych warunkach remontowych. Konstrukcja odlewana zapewnia precyzyjne osadzenie ostrza pod optymalnym kątem roboczym.

Długość robocza 500 mm

Całkowita długość 500 mm umożliwia pracę w pozycji stojącej przy zgiętym tułowi, redukując obciążenie kręgosłupa w porównaniu do krótszych skrobaków. Dźwignia wydłuża ramię siły, co zmniejsza wysiłek potrzebny do usuwania przylegających materiałów.

Ostrze robocze 100 mm

Szerokość 100 mm stanowi kompromis między wydajnością powierzchniową a manewrowością. Pozwala na efektywne zdzieranie na większych płaszczyznach oraz precyzyjną pracę wzdłuż krawędzi i w narożnikach pomieszczeń.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52841
Producent	Yato
Długość całkowita	500 mm
Szerokość ostrza roboczego	100 mm
Grubość ostrza	1,5 mm
Materiał ostrza	Stal 65Mn (stal sprężynowa)
Materiał głowicy	Odlew aluminiowy
Typ ostrza	Obustronne, wymienne
Typ rękojeści	Pokryta gąbką antywibracyjną

Zastosowanie skrobaka podłogowego

- Usuwanie wykładzin PCV, linoleum i dywanów mocowanych klejem
- Zdzieranie pozostałości klejów dyspersyjnych i mas samopoziomujących
- Usuwanie starych powłok epoksydowych i żywicznych z betonowych posadzek
- Wyrównywanie nierówności na wylewkach betonowych przed układaniem nowej podłogi
- Oczyszczanie powierzchni drewnianych z resztek kleju i farby
- Przygotowanie podłoża pod nowe pokrycie podłogowe
- Usuwanie zaprawy cementowej z płytek po fugowaniu
- Prace remontowe w budownictwie i wykańczaniu wnętrz

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana ostrza

Ostrze należy wymienić, gdy obie krawędzie ulegną stępieniu. Przed wymianą upewnij się, że narzędzie jest odłożone na stabilnej powierzchni. Poluzuj śruby mocujące, obróć ostrze o 180 stopni lub zamontuj nowe. Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić stabilne osadzenie.

Praca ze skrobakiem

Prowadź skrobak pod kątem około 30-45 stopni względem podłoża. Ruch powinien być ciągły i równomierny. Przy zdzieraniu grubszych warstw materiału pracuj w kilku przejściach, stopniowo zwiększając nacisk. Unikaj uderzeniowego obciążania ostrza, które może prowadzić do pęknięć.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy oczyść ostrze z resztek materiału i kleju. Przechowuj w suchym miejscu. Ostrze można zabezpieczyć cienką warstwą oleju maszynowego, aby zapobiec korozji podczas dłuższych przerw w użytkowaniu.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac remontowych warto rozważyć dodatkowe ostrza wymienne, dłuto płaskie do trudno dostępnych miejsc oraz rękawice ochronne. W przypadku pracy z materiałami wytwarzającymi pył zaleca się stosowanie ochroniaczy dróg oddechowych.