

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-do-podlog-wykladzin-obracany-350mm-yato-yt-52840-narzedzia-yato-p-47443.html>



skrobak do podłóg wykładzin obracany 350mm Yato YT-52840 NARZĘDZIA YATO

Cena brutto	41,40 zł
Cena netto	33,66 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-52840
Kod producenta	YT-52840
Kod EAN	5906083077333
Producent	YATO

Opis produktu

Skrobak do podłóg i wykładzin obracany 350mm Yato YT-52840

Profesjonalny skrobak podłogowy z obrotowym ostrzem dwustronnym, przeznaczony do usuwania wykładzin, wyrównywania powierzchni i przygotowywania podłoża. Konstrukcja z rurki stalowej z aluminiową głowicą zapewnia trwałość w intensywnym użytkowaniu.

Długość całkowita 350 mm

Wymiar ostrza 100x100 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn

Typ ostrza Obracane, dwustronne

Charakterystyka skrobaka podłogowego Yato YT-52840

Obracane ostrze dwustronne

Ostrze ze stali 65Mn można obracać i wykorzystywać obie krawędzie tnące, co dwukrotnie wydłuża okres użytkowania przed koniecznością wymiany. Po stąpieniu jednej strony wystarczy odkręcić dwie śruby mocujące, obrócić ostrze i kontynuować pracę.

Aluminiowa głowica z mocowaniem śrubowym

Odlew aluminiowy zapewnia stabilność podczas pracy przy zachowaniu niskiej wagi całego narzędzia. System mocowania ostrza dwoma śrubami eliminuje luz i wibracje, zwiększając precyzję cięcia oraz bezpieczeństwo użytkownika.

Rękojeść stalowa z osłoną gąbkową

Rurka stalowa stanowi konstrukcję nośną rękojeści, która może służyć również do pobijania przy demontażu trwale przylegających materiałów. Osłona z gąbki zapewnia wygodny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy.

Kompaktowa długość 350 mm

Długość całkowita 350 mm umożliwia precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach, przy krawędziach i w narożnikach pomieszczeń. Rozmiar zapewnia równowagę między manewrowością a siłą dźwigni przy usuwaniu materiałów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52840
Marka	Yato
Długość całkowita	350 mm
Szerokość ostrza	100 mm
Długość ostrza	100 mm
Grubość ostrza	1,5 mm
Materiał ostrza	Stal 65Mn
Rodzaj ostrza	Dwustronne, obracane
Materiał głowicy	Aluminium (odlew)
Materiał rękojeści	Stal, osłona gąbkowa
Mocowanie ostrza	Dwie śruby
Ostrza wymienne	YT-52843

Zastosowanie skrobaka podłogowego

- Usuwanie starych wykładzin PVC, wykładzin dywanowych i linoleum
- Zdejmowanie kleju i pozostałości mas klejowych z powierzchni betonowych
- Wyrównywanie twardych powierzchni podłogowych przed układaniem nowych materiałów
- Usuwanie farby, lakieru i powłok z podłóg drewnianych
- Czyszczenie powierzchni betonowych z nierówności i zanieczyszczeń
- Przygotowanie podłoża przed aplikacją mas wyrównujących
- Demontaż starych warstw posadzek w pracach remontowych

-
- Usuwanie pozostałości zaprawy i innych materiałów budowlanych

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana i obracanie ostrza

Ostrze mocowane jest dwoma śrubami, które należy odkręcić kluczem odpowiedniej wielkości. Po stępieniu jednej krawędzi wystarczy obrócić ostrze o 180 stopni i ponownie dokręcić śruby. Po zużyciu obu krawędzi można zamontować nowe ostrze wymienne (kod YT-52843).

Stal 65Mn w ostrzach skrobaków

Stal 65Mn to wysokowęglowa stal sprężynowa zawierająca 0,62-0,70% węgla i mangan. Charakteryzuje się wysoką twardością po hartowaniu (HRC 42-48), odpornością na ścieranie i zdolnością do zachowania ostrości krawędzi tnącej podczas intensywnej pracy z twardymi materiałami.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania skrobaka zaleca się stosowanie rękawic roboczych chroniących przed otarciami i ochrony oczu przed odpryskami usuwanego materiału. Należy pracować w kierunku od siebie, zachowując stabilną pozycję ciała. Ostrze należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń i prawidłowego mocowania.

Ostrza wymienne

Do skrobaka YT-52840 pasują ostrza wymienne o kodzie YT-52843. Wymiana ostrza jest konieczna po zużyciu obu krawędzi tnących. Posiadanie zapasowych ostrzy pozwala na nieprzerwaną pracę podczas większych projektów remontowych.

...