

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-do-usuwania-farb-ze-scian-i-szyb-48cm-10ostrzy-geko-g66060-p-25504.html>



Skrobak do usuwania farb ze ścian i szyb 48cm + 10ostrzy GEKO G66060

Cena brutto	21,94 zł
Cena netto	17,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66060
Kod producenta	G66060
Kod EAN	5901477161506
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Skrobak do usuwania farb ze ścian i szyb 48 cm GEKO G66060

Profesjonalne narzędzie do mechanicznego usuwania powłok malarskich, tapet oraz pozostałości materiałów budowlanych z różnych powierzchni. Wyposażone w 10 wymiennych ostrzy o szerokości 10 cm.

Długość całkowita 48 cm

Szerokość ostrza 10 cm

Materiał rączki Stal z powłoką antykorozyjną

Liczba ostrzy w zestawie 10 szt.

Charakterystyka techniczna

Dwustronne ostrze robocze

Ostrze posiada dwie krawędzie — ostrą do zdrapywania utwardzonych warstw farby i niezaostrzoną do delikatniejszych prac, takich jak usuwanie tapet czy świeżej szpachli. Możliwość wyboru strony roboczej wydłuża żywotność pojedynczego ostrza.

Wydłużona rączka 48 cm

Długość uchwytu umożliwia pracę w pozycji stojącej przy usuwaniu powłok z podłóg oraz ścian do wysokości około 2 metrów bez konieczności stosowania drabin. Redukuje obciążenie kręgosłupa podczas prac wymagających docisku.

Szybka wymiana ostrzy

Konstrukcja mocowania oparta na dwóch śrubach umożliwia wymianę ostrza w czasie poniżej 30 sekund bez użycia specjalistycznych narzędzi. Wystarczy standardowy śrubokręt krzyżakowy.

Antypoślizgowy uchwyt

Ergonomiczny kształt uchwytu z wypustkami zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia z dłoni podczas prac wymagających większego nacisku. Powierzchnia antypoślizgowa zachowuje właściwości również przy wilgotnych dłoniach.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G66060
Długość całkowita	48 cm
Szerokość ostrza	10 cm
Materiał rączki	Rura stalowa z powłoką antykorozyjną
Typ uchwytu	Ergonomiczny, antypoślizgowy
Liczba ostrzy w zestawie	10 sztuk
System wymiany ostrza	Mocowanie śrubowe (2 śruby)
Typ ostrza	Dwustronne (ostra i nieostra krawędź)

Zastosowanie

- Usuwanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów przed malowaniem
- Zdrapywanie farby z powierzchni szklanych (szyby okienne, witryny)
- Czyszczenie płytek ceramicznych z pozostałości kleju i zaprawy
- Usuwanie tapet — zarówno suchych, jak i zwilżonych
- Wyrównywanie powierzchni po szpachlowaniu przez usunięcie nadmiaru materiału
- Czyszczenie podłóg z zasoxłych plam farby i innych zanieczyszczeń budowlanych
- Przygotowanie powierzchni drewnianych do ponownego lakierowania
- Usuwanie etykiet i naklejek z witryn sklepowych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór strony ostrza do rodzaju pracy

Ostra krawędź ostrza sprawdza się przy usuwaniu utwardzonych, wieloletnich warstw farby oraz przy pracy na powierzchniach odpornych na zarysowania (szkło, glazura). Nieostra krawędź należy stosować do tapet, świeżej szpachli oraz powierzchni wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne.

Kontrola kąta roboczego

Podczas pracy należy utrzymywać kąt nachylenia ostrza względem powierzchni w zakresie 20-30 stopni. Zbyt duży kąt powoduje wciskanie się ostrza w podłoże i może prowadzić do uszkodzenia powierzchni. Zbyt mały kąt zmniejsza efektywność zdrapywania.

Wymiana ostrzy

Ostrze należy wymieniać, gdy zauważalne jest zmniejszenie skuteczności zdrapywania pomimo zwiększenia siły nacisku. Regularna wymiana ostrzy zapobiega uszkodzeniu podłoża i zmniejsza zmęczenie podczas pracy. Zużyte ostrza należy przechowywać w bezpiecznym pojemniku przed utylizacją.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości materiałów z ostrza suchą szmatką. Rączkę stalową można przetrzeć wilgotną ściereczką. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z wodą, która może prowadzić do korozji elementów metalowych pomimo powłoki ochronnej.