

Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 17:01

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-do-usuwania-trawy-i-chwastow-40-p-48245.html>



Skrobak do usuwania trawy i chwastów (40)

Cena brutto	18,56 zł
Cena netto	15,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72077
Kod producenta	G72077
Kod EAN	5901477186578
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Skrobak do usuwania trawy i chwastów G72077

Mechaniczne narzędzie do pielęgnacji nawierzchni utwardzonych, wyposażone w metalową głowicę z hakiem oraz system kółek ułatwiający pracę w pozycji stojącej. Rozwiązanie umożliwiające usuwanie roślinności z powierzchni utwardzonych bez stosowania środków chemicznych.

Model **G72077**

Typ konstrukcji **Metalowa głowica z hakiem**

System montażu **Uniwersalny uchwyt ze śrubą**

Ułatwienie pracy **Kółka jezdne**

Charakterystyka

Metalowa głowica z długim hakiem

Konstrukcja hakowa pozwala na docieranie pod powierzchnię nawierzchni i wyciąganie roślin wraz z systemem korzeniowym. Długość haka umożliwia skuteczne podważanie nawet ukorzenionej roślinności, co ogranicza odrastanie chwastów.

System kółek jezdnych

Umożliwia prowadzenie narzędzia w pozycji stojącej, co eliminuje konieczność pracy na kolanach lub w pochyleniu. Kółka przenoszą część obciążenia, redukując zmęczenie podczas dłuższych prac pielęgnacyjnych.

Uniwersalny uchwyt ze śrubą montażową

Standardowy system mocowania trzona umożliwia zastosowanie dowolnego drewnianego lub metalowego trzona o odpowiedniej średnicy. Pozwala to dostosować długość narzędzia do wzrostu użytkownika oraz wymienić trzon w razie uszkodzenia.

Metoda mechaniczna bez chemii

Fizyczne usuwanie roślinności wyklucza konieczność stosowania herbicydów. Rozwiązanie przydatne w miejscach, gdzie stosowanie środków chemicznych jest ograniczone przepisami lub niewskazane ze względu na bliskość wód gruntowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G72077
Typ narzędzia	Skrobak do trawy i chwastów
Materiał głowicy	Metal
Typ głowicy	Z długim hakiem
System montażu	Uniwersalny uchwyt ze śrubą do trzona
Wyposażenie dodatkowe	Kółka jezdne
Metoda pracy	Mechaniczna, bez środków chemicznych

Zastosowanie

- Chodniki i ciągi piesze – usuwanie trawy z fug między płytami
- Podjazdy – utrzymanie powierzchni utwardzonych wolnych od roślinności
- Ścieżki ogrodowe – pielęgnacja alejek z kostki brukowej lub żwiru
- Krawężniki – czyszczenie przestrzeni między krawężnikiem a nawierzchnią
- Patio i tarasy – konserwacja powierzchni w poczynkowych
- Powierzchnie przy ogrodzeniach – miejsca trudno dostępne dla kosiarek
- Parkingi utwardzone – usuwanie chwastów z szczelin w nawierzchni
- Strefy wokół studzienek i wpustów – prace wymagające precyzji

Użytkowanie i konserwacja

Montaż trzonu

Przed pierwszym użyciem należy zamontować trzon (nie wchodzi w skład zestawu) o odpowiedniej średnicy. Trzon mocuje się śrubą w uchwycie uniwersalnym. Zalecana długość trzonu: 120-150 cm, w zależności od wzrostu użytkownika. Zbyt krótki trzon wymusza pochylanie się, zbyt długi utrudnia kontrolę nad narzędziem.

Sposób pracy

Narzędzie prowadzi się w pozycji stojącej, opierając na kółkach. Hak wprowadza się pod korzenie rośliny i wykonuje ruch pociągający, wyciągając chwast wraz z systemem korzeniowym. Na twardych nawierzchniach można stosować technikę skrobania, przesuwając hak wzdłuż szczelin.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić głowicę z resztek ziemi i roślin. Metalowe elementy można zabezpieczyć olejem lub preparatem antykorozyjnym, szczególnie przed dłuższym przechowywaniem. Okresowo sprawdzać mocowanie trzonu i dokręcać śrubę w razie poluzowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji powierzchni utwardzonych warto rozważyć szczotki druciane do czyszczenia fug, miotły techniczne do usuwania usuniętych roślin oraz preparaty do impregnacji nawierzchni ograniczające porost mchów.