



Skrobak malarski 06797 VOREL

Cena brutto	2,63 zł
Cena netto	2,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	06797
Kod producenta	06797
Kod EAN	5906083067976
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	115
Materiał	stal nierdzewna
Jednostka	SZT

Opis produktu

Skrobak malarski 06797 VOREL

Narzędzie do mechanicznego usuwania powłok malarskich, tapet oraz innych materiałów z powierzchni ścian i sufitów. Model 06797 wyposażony w nierdzewne ostrze oraz ergonomiczną rękojeść z tworzywa sztucznego.

Producent VOREL

Model 06797

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Materiał rękojeści Tworzywo sztuczne

Charakterystyka skrobaka malarskiego VOREL 06797

Nierdzewne ostrze

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję podczas pracy w wilgotnych warunkach oraz kontaktu z preparatami chemicznymi do usuwania farb. Ostrze zachowuje właściwości skrawające przez dłuższy czas eksploatacji.

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Konstrukcja uchwyty zaprojektowana dla komfortowej pracy wymagającej wywierania nacisku. Tworzywo sztuczne nie wchłania wilgoci i jest łatwe w czyszczeniu po zakończeniu pracy.

Zastosowanie w pracach remontowych

Narzędzie przystosowane do usuwania starych powłok malarskich, tapet oraz kleju z różnych podłoży. Umożliwia mechaniczne przygotowanie powierzchni przed nałożeniem nowych warstw wykończeniowych.

Konstrukcja warsztatowa

Połączenie ostrza z rękojeścią zapewnia stabilność podczas wywierania siły. Skrobak przeznaczony do wielokrotnego użycia w warunkach remontowych i wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06797
Typ narzędzia	Skrobak malarski
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Usuwanie powłok malarskich i tapet

Zastosowanie skrobaka malarskiego

- Usuwanie starych powłok farb emulsyjnych ze ścian i sufitów
- Zdejmowanie farb olejnych i lakierów z powierzchni drewnianych
- Mechaniczne usuwanie tapet przed nałożeniem nowych warstw
- Usuwanie resztek kleju po tapetach z podłoża
- Czyszczenie powierzchni ze zaschniętych plam farby
- Przygotowanie ścian do szpachlowania i malowania
- Usuwanie luźnych fragmentów tynku przed renowacją
- Czyszczenie powierzchni z nawarstwień przy pracach remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed rozpoczęciem pracy należy ocenić rodzaj powłoki do usunięcia. W przypadku tapet zaleca się wcześniejsze zwilżenie wodą lub preparatem do usuwania tapet. Przy usuwaniu farb można zastosować zmywacz chemiczny, który ułatwi mechaniczne zdejmowanie warstw.

Technika pracy

Skrobak prowadzi się pod kątem 30-45 stopni do powierzchni, wywierając równomierny nacisk. Ruch narzędzia powinien być kontrolowany, aby uniknąć uszkodzenia podłoża. W przypadku trudno usuwających się powłok zaleca się pracę w kilku przejściach z mniejszą siłą nacisku.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek farby i kleju. W przypadku zaschnięć można zastosować odpowiedni rozpuszczalnik. Nierdzewne ostrze nie wymaga szczególnej ochrony przed wilgocią, jednak przechowywanie w suchych warunkach wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac remontowych przydatne mogą być: szpachle malarskie różnej szerokości, pędzle do nakładania zmywaczy, folia ochronna, rękawice robocze oraz preparaty chemiczne do usuwania farb i tapet.

...