



## Skrobak malarski 06797 VOREL

Cena brutto	<b>2,63 zł</b>
Cena netto	<b>2,14 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>06797</b>
Kod producenta	<b>06797</b>
Kod EAN	<b>5906083067976</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>stal nierdzewna</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiar [mm]	<b>115</b>

### Opis produktu

#### Skrobak malarski 06797 VOREL

Narzędzie do mechanicznego usuwania powłok malarskich, tapet oraz innych materiałów z powierzchni ścian i sufitów. Model 06797 wyposażony w nierdzewne ostrze oraz ergonomiczną rękojeść z tworzywa sztucznego.

Producent VOREL

Model 06797

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Materiał rękojeści Tworzywo sztuczne

### Charakterystyka skrobaka malarskiego VOREL 06797

#### Nierdzewne ostrze

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję podczas pracy w wilgotnych warunkach oraz kontaktu z preparatami chemicznymi do usuwania farb. Ostrze zachowuje właściwości skrawające przez dłuższy czas eksploatacji.

## Rękojeść z tworzywa sztucznego

Konstrukcja uchwyty zaprojektowana dla komfortowej pracy wymagającej wywierania nacisku. Tworzywo sztuczne nie wchłania wilgoci i jest łatwe w czyszczeniu po zakończeniu pracy.

## Zastosowanie w pracach remontowych

Narzędzie przystosowane do usuwania starych powłok malarskich, tapet oraz kleju z różnych podłoży. Umożliwia mechaniczne przygotowanie powierzchni przed nałożeniem nowych warstw wykończeniowych.

## Konstrukcja warsztatowa

Połączenie ostrza z rękojeścią zapewnia stabilność podczas wywierania siły. Skrobak przeznaczony do wielokrotnego użycia w warunkach remontowych i wykończeniowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06797
Typ narzędzia	Skrobak malarski
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Usuwanie powłok malarskich i tapet

## Zastosowanie skrobaka malarskiego

- Usuwanie starych powłok farb emulsyjnych ze ścian i sufitów
- Zdejmowanie farb olejnych i lakierów z powierzchni drewnianych
- Mechaniczne usuwanie tapet przed nałożeniem nowych warstw
- Usuwanie resztek kleju po tapetach z podłoża
- Czyszczenie powierzchni ze zaschniętych plam farby
- Przygotowanie ścian do szpachlowania i malowania
- Usuwanie luźnych fragmentów tynku przed renowacją
- Czyszczenie powierzchni z nawarstwień przy pracach remontowych

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie powierzchni

---

Przed rozpoczęciem pracy należy ocenić rodzaj powłoki do usunięcia. W przypadku tapet zaleca się wcześniejsze zwilżenie wodą lub preparatem do usuwania tapet. Przy usuwaniu farb można zastosować zmywacz chemiczny, który ułatwi mechaniczne zdejmowanie warstw.

### **Technika pracy**

Skrobak prowadzi się pod kątem 30-45 stopni do powierzchni, wywierając równomierny nacisk. Ruch narzędzia powinien być kontrolowany, aby uniknąć uszkodzenia podłoża. W przypadku trudno usuwających się powłok zaleca się pracę w kilku przejściach z mniejszą siłą nacisku.

### **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek farby i kleju. W przypadku zaschnięć można zastosować odpowiedni rozpuszczalnik. Nierdzewne ostrze nie wymaga szczególnej ochrony przed wilgocią, jednak przechowywanie w suchych warunkach wydłuża żywotność narzędzia.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowych prac remontowych przydatne mogą być: szpachle malarskie różnej szerokości, pędzle do nakładania zmywaczy, folia ochronna, rękawice robocze oraz preparaty chemiczne do usuwania farb i tapet.

...