

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-malarski-z-wymiennym-ostrzem-06795-vorel-p-8323.html>

## Skrobak malarski z wymiennym ostrzem / 06795 / VOREL

Cena brutto	<b>5,22 zł</b>
Cena netto	<b>4,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>06795</b>
Kod producenta	<b>06795</b>
Kod EAN	<b>5906083067952</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiar [mm]	<b>100</b>
Materiał	<b>stal nierdzewna</b>

### Opis produktu

#### Skrobak malarski z wymiennym ostrzem VOREL 06795

Narzędzie do usuwania starych powłok malarskich, wyposażone w system wymiany ostrza. Skrobak przeznaczony do przygotowania powierzchni przed malowaniem oraz usuwania farb, lakierów i tapet.

Typ narzędzia Skrobak malarski

System ostrza Wymienne

Materiał rękojeści Tworzywo sztuczne

Model 06795

### Charakterystyka skrobaka malarskiego

#### System wymiany ostrza

Mechanizm wymiany pozwala na szybką instalację nowego ostrza bez użycia dodatkowych narzędzi. Rozwiązanie eliminuje

konieczność wymiany całego skrobaka po stępieniu ostrza, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji przy intensywnym użytkowaniu.

### Rękojeść z tworzywa sztucznego

Konstrukcja uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas pracy z różnymi powierzchniami. Materiał syntetyczny charakteryzuje się odpornością na rozpuszczalniki i środki chemiczne stosowane podczas prac malarskich, co wydłuża żywotność narzędzia.

### Zastosowanie w pracach przygotowawczych

Skrobak służy do mechanicznego usuwania starych powłok przed nałożeniem nowych warstw malarskich. Umożliwia oczyszczenie powierzchni z łuszczącej się farby, co jest kluczowe dla uzyskania odpowiedniej przyczepności nowych powłok.

### Kompatybilność z ostrzami standardowymi

Narzędzie współpracuje z powszechnie dostępnymi ostrzami wymiennymi do skrobaków. Standardowy system mocowania ułatwia zakup części zamiennych i pozwala na dostosowanie typu ostrza do rodzaju usuwanej powłoki.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06795
Typ narzędzia	Skrobak malarski
System ostrza	Wymienne
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Usuwanie powłok malarskich, przygotowanie powierzchni

## Zastosowanie skrobaka w pracach remontowych

- Usuwanie łuszczącej się farby emulsyjnej ze ścian i sufitów przed odświeżeniem pomieszczenia
- Skrobanie starych warstw lakieru z drewnianych powierzchni przed ponownym lakierowaniem
- Oczyszczanie ścian z tapet papierowych i winylowych podczas prac remontowych
- Usuwanie resztek kleju po zdjęciu okładzin ściennych lub podłogowych
- Przygotowanie powierzchni metalowych przez usunięcie skorodowanych warstw farby
- Czyszczenie ram okiennych i drzwiowych z nawarstwionych powłok malarskich
- Skrobanie zaschniętych plam i zabrudzeń z powierzchni gładkich

- 
- Wyrównywanie nierówności na powierzchniach przed szpachlowaniem

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Wymiana ostrza

Ostrze należy wymieniać po zauważalnym spadku skuteczności skrobienia. Stępione ostrze wymaga większego nacisku, co zwiększa ryzyko uszkodzenia podłoża. Przed wymianą ostrza należy upewnić się, że mechanizm mocujący jest całkowicie zwolniony.

### Technika pracy

Skuteczność skrobienia zależy od kąta nachylenia narzędzia względem powierzchni. Dla większości powłok optymalny kąt wynosi 30-45 stopni. Przy usuwaniu grubych warstw farby zaleca się pracę w kilku przejściach zamiast próby usunięcia całej warstwy jednorazowo.

### Przechowywanie

Skrobak należy przechowywać w miejscu suchym, z zabezpieczonym ostrzem. Po zakończeniu pracy warto oczyścić ostrze z resztek usuwanej powłoki, co zapobiega ich zasychaniu i utrudnianiu kolejnego użycia.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac przygotowawczych warto rozważyć uzupełnienie zestawu narzędzi o: ostrza wymienne w różnych szerokościach, szpachle malarskie do wyrównywania powierzchni, szczotki druciane do czyszczenia głębokich nierówności oraz papier ścierny do wygładzania po skrobaniu.