

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-prosty-1-5-sskr-03-schmith-p-30791.html>



Skrobak prosty 1,5" SSKR-03 SCHMITH

Cena brutto	18,54 zł
Cena netto	15,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSKR-03
Kod producenta	SSKR-03
Kod EAN	5902004710648
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Skrobak prosty 1,5" SSKR-03 SCHMITH

Skrobak ręczny o szerokości roboczej 1,5 cala (38 mm), przeznaczony do mechanicznego usuwania powłok malarskich, osadów oraz nalotów. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z możliwością pobijania umożliwia pracę przy trudnych zanieczyszczeniach.

Szerokość robocza 1,5" (38 mm)
Typ konstrukcji Prosty
Materiał ostrza Stal nierdzewna
Model SSKR-03

Charakterystyka techniczna

Stal nierdzewna wysokiej jakości

Ostrze wykonane ze stali odpornej na korozję zapewnia trwałość podczas pracy w wilgotnych warunkach oraz przy kontakcie z agresywnymi chemicznie substancjami. Materiał zachowuje właściwości skrawne nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Sztywny korpus z możliwością pobijania

Wzmocniona konstrukcja pozwala na uderzanie młotkiem w tylną część skrobaka, co ułatwia usuwanie silnie przylegających powłok

oraz stwardniałych osadów bez ryzyka uszkodzenia narzędzia.

Ergonomiczna rękojeść

Kształt uchwytu zapewnia stabilny chwyt i rozkład siły podczas skrobania. Konstrukcja minimalizuje zmęczenie dłoni przy długotrwałych pracach czyszczących i pozwala na precyzyjną kontrolę narzędzia.

Szerokość robocza 1,5 cala

Parametr określa szerokość ostrza wynoszącą 38 mm. Ten rozmiar stanowi kompromis między wydajnością na większych powierzchniach a możliwością pracy w trudniej dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSKR-03
Typ skrobaka	Prosty
Szerokość robocza	1,5 cala (38 mm)
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Możliwość pobijania	Tak
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 sztuk
Kod EAN	5902004710648

Zastosowanie

- Usuwanie starych powłok malarskich z drewna, metalu i betonu
- Czyszczenie powierzchni z osadów, rdzy i nalotów korozyjnych
- Przygotowanie podłoży przed malowaniem lub renowacją
- Usuwanie kleju, silikonu i innych środków konserwujących
- Prace remontowe w budownictwie i wykończeniówce
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Czyszczenie spawów i usuwanie zadziorów
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego skrobania

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy

Skrobak trzyma się pod kątem 20-45° do powierzchni. Przy trudnych zanieczyszczeniach można delikatnie pobijać tylną część narzędzia młotkiem. Ruch skrobania powinien być równomierny, z kontrolowanym naciskiem dostosowanym do rodzaju usuwanej warstwy.

Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z resztek usuniętego materiału. Stal nierdzewna nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak regularne ostrzenie przywraca pełną sprawność skrawną. Przechowywać w suchym miejscu.

Bezpieczeństwo

Podczas pracy należy używać rękawic ochronnych. Skrobanie wykonywać w kierunku od siebie. Przy pobijaniu młotkiem zachować ostrożność, aby nie uszkodzić uchwytu. Sprawdzić stan ostrza przed rozpoczęciem pracy – szczyrby lub pęknięcia mogą prowadzić do niekontrolowanego zsunienia narzędzia.
