

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-wygiety-3-sskr-02-schmith-p-30697.html>



Skrobak wygięty 3" SSKR-02 SCHMITH

Cena brutto	21,00 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSKR-02
Kod producenta	SSKR-02
Kod EAN	5902004710631
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Skrobak wygięty 3" SSKR-02 SCHMITH

Narzędzie warsztatowe do usuwania powłok malarskich, osadów i wygładzania powierzchni. Wykonane ze stali nierdzewnej z ergonomiczną, antypoślizgową rączką.

Szerokość ostrza 3" (76 mm)
Typ konstrukcji wygięty 30°
Materiał ostrza stal nierdzewna
Model SSKR-02

Charakterystyka

Wygięcie ostrza pod kątem 30°

Nachylenie ostrza względem uchwytu umożliwia pracę z naturalnym ułożeniem dłoni, zwiększa siłę nacisku i zapewnia lepszą widoczność obrabianej powierzchni. Konstrukcja redukuje zmęczenie nadgarstka podczas dłuższych prac.

Stal nierdzewna wysokogatunkowa

Ostrze odporne na korozję zachowuje ostrość i sztywność podczas pracy z twardymi osadami. Materiał nie reaguje z większością chemikaliów stosowanych w pracach remontowych, co wydłuża trwałość narzędzia.

Ergonomiczna rączka antypoślizgowa

Profilowany kształt uchwytu dopasowany do anatomii dłoni zapewnia stabilny chwyt nawet przy wilgotnych lub zabrudzonych rękach. Materiał antypoślizgowy eliminuje przesuwanie się narzędzia podczas pracy.

Szerokość 3 cale (76 mm)

Uniwersalny rozmiar sprawdzający się w większości prac warsztatowych i budowlanych. Ostrze wystarczająco szerokie do efektywnego usuwania powłok, jednocześnie zachowujące manewrowość w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSKR-02
Szerokość ostrza	3" (około 76 mm)
Typ konstrukcji	wygięty pod kątem 30°
Materiał ostrza	stal nierdzewna wysokogatunkowa
Typ uchwytu	ergonomiczny, antypoślizgowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004710631

Zastosowanie

- Usuwanie starych warstw farby, lakierów i emalii z drewna, metalu i betonu
- Czyszczenie powierzchni z osadów, rdzy i nalotów korozyjnych
- Usuwanie pozostałości klejów, mas uszczelniających i silikonów
- Wygładzanie nierówności i śladów po poprzedniej obróbce mechanicznej
- Przygotowanie powierzchni do malowania lub lakierowania
- Prace konserwacyjne przy renowacji mebli i elementów drewnianych
- Czyszczenie szczelin, rowków i trudno dostępnych miejsc
- Usuwanie tapet i warstw szpachlowych ze ścian

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed użyciem sprawdź stan ostrza i mocowanie uchwytu. Przy pierwszym użyciu można delikatnie naostrzyć krawędź pilnikiem lub osełką. Pracuj ruchem od siebie, stopniując siłę nacisku w zależności od twardości usuwanej warstwy.

Utrzymanie ostrza

Po zakończeniu pracy oczyścić ostrze z pozostałości farby lub osadów. Stal nierdzewna nie wymaga zabezpieczania przed korozją, jednak przechowywanie w suchym miejscu wydłuża trwałość. Okresowe ostrzenie zachowuje efektywność narzędzia.

Bezpieczeństwo

Skrobak posiada ostre ostrze – unikaj kierowania ruchu w stronę ciała. Przy usuwaniu twardych warstw kontroluj siłę nacisku, aby zapobiec poślizgnięciu się narzędzia. Używaj rękawic ochronnych podczas dłuższych prac.

...