

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-zdzierak-do-fug-z-dwoma-ostrozami-50mm-g30151-geko-p-44321.html>

Skrobak - zdzierak do fug z dwoma ostrzami 50mm G30151 GEKO

Cena brutto	7,14 zł
Cena netto	5,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G30151
Kod producenta	G30151
Kod EAN	5901477178191
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Skrobak do fug z dwoma ostrzami 50mm GEKO G30151

Ręczne narzędzie przeznaczone do mechanicznego usuwania spoiny z fug między płytkami ceramicznymi oraz czyszczenia innych zabrudzeń z powierzchni. Wyposażone w dwa ostrza robocze o szerokości 50mm.

Szerokość ostrza 50 mm

Długość całkowita 200 mm

Wysokość 70 mm

Model G30151

Charakterystyka techniczna

Dwa ostrza robocze

Konstrukcja z dwoma ostrzami umożliwia pracę po obu stronach narzędzia, co wydłuża czas użytkowania przed koniecznością wymiany lub ostrzenia. Po zużyciu jednej krawędzi można kontynuować pracę drugą stroną.

Szerokość robocza 50mm

Ostrze o szerokości 50mm sprawdza się przy standardowych fugach o szerokości od 3 do 10mm. Pozwala na efektywne usuwanie spoiny bez ryzyka uszkodzenia krawędzi płytek.

Kompaktowe wymiary

Długość 200mm zapewnia wystarczającą dźwignię przy zachowaniu manewrowości. Wysokość 70mm umożliwia wygodny chwyt i precyzyjną kontrolę podczas pracy.

Przeznaczenie do prac remontowych

Narzędzie dedykowane do przygotowania powierzchni przed ponownym fugowaniem - usuwanie starej, pękniętej lub zabrudzonej spoiny między płytkami ceramicznymi i kamiennymi.

Specyfikacja techniczna

Model	G30151
Producent	GEKO
Długość ostrza	50 mm
Długość całkowita skrobaka	200 mm
Wysokość skrobaka	70 mm
Liczba ostrzy	2
Typ narzędzia	Ręczne

Zastosowanie

- Usuwanie starej spoiny z fug przed ponownym fugowaniem płytek
- Czyszczenie fug z zabrudzeń, pleśni i osadów wapiennych
- Przygotowanie powierzchni przy wymianie pojedynczych płytek ceramicznych
- Usuwanie resztek kleju lub zaprawy z powierzchni płytek
- Czyszczenie szczelin i trudno dostępnych miejsc podczas remontów
- Prace konserwacyjne w łazienkach i kuchniach
- Usuwanie silikonu z krawędzi płytek

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Skrobak należy prowadzić wzdłuż fugi pod kątem około 45 stopni, wywierając równomierny nacisk. Ruch powinien być kontrolowany, aby nie uszkodzić glazury płytek. Przy głębszych fugach zaleca się wielokrotne przejścia z stopniowym pogłębianiem rowka.

Konserwacja ostrzy

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrza z pozostałości spoiny i kurzu. Regularne ostrzenie lub wymiana ostrzy zapewnia efektywność pracy. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji elementów metalowych.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych ze względu na możliwość odprysków materiału. Warto używać rękawic roboczych dla lepszego chwytu i ochrony dłoni. Narzędzie należy trzymać z dala od dzieci.

Produkty powiązane

Do kompleksowej renowacji fug warto rozważyć: szczotki druciane do czyszczenia fug, gąbki fugowe, szpachle gumowe do aplikacji nowej spoiny, środki chemiczne do usuwania resztek silikonu oraz impregnaty do zabezpieczenia odnowionych fug.