

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-285x200x60mm-brazowa-78542-vorel-p-7639.html>

SKRZYNKA NA LISTY 285x200x60MM BRĄZOWA 78542 VOREL

Cena brutto	33,29 zł
Cena netto	27,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78542
Kod producenta	78542
Kod EAN	5906083012662
Producent	Vorel
Kolor	brązowy
Wykończenie	blacha galwanizowana
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	285x200x60

Opis produktu

Skrzynka na listy 285x200x60mm brązowa VOREL 78542

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm. Model przeznaczony do montażu naściennego w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Wyposażona w zamek cylindryczny z dwoma kluczami oraz panel identyfikacyjny.

Wymiary 285x200x60 mm

Materiał Blacha galwanizowana 0,6 mm

Kolor Brązowy

Waga 0,88 kg

Charakterystyka skrzynki pocztowej

Konstrukcja z blachy galwanizowanej

Grubość 0,6 mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na odkształcenia. Galwanizacja chroni stal przed korozją w warunkach zewnętrznych, co wydłuża okres eksploatacji skrzynki montowanej przy wejściach do budynków.

Wymiary i pojemność

Wymiary 285x200x60 mm odpowiadają formatom standardowej korespondencji, w tym kopert C4 (229x324 mm) składanych na pół. Głębokość 60 mm pozwala na przechowywanie kilku listów oraz drobnych przesyłek.

Zamek cylindryczny z kluczami

Mechanizm zamykający z dwoma kluczami zabezpiecza zawartość przed dostępem osób nieupoważnionych. Standardowy zamek cylindryczny ułatwia ewentualną wymianę w przypadku zużycia lub utraty kluczy.

Panel identyfikacyjny

Element z tworzywa sztucznego umożliwia umieszczenie plakietki z numerem mieszkania, nazwiskiem lub nazwą firmy. Ułatwia identyfikację odbiorcy korespondencji przez służby pocztowe i kurierskie.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 78542
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	285 x 200 x 60 mm
Materiał korpusu	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Brązowy
Typ zamknięcia	Zamek cylindryczny
Liczba kluczy	2 szt.
Panel identyfikacyjny	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu	Naścienny (otwory montażowe)
Waga netto	0,88 kg

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Domy jednorodzinne i bliźniacze
- Budynki wielorodzinne i apartamentowce
- Biura i siedziby firm

-
- Placówki usługowe i handlowe
 - Instytucje publiczne
 - Obiekty użyteczności publicznej
 - Magazyny i hale produkcyjne
 - Obiekty rekreacyjne i sportowe

Montaż i użytkowanie

Instalacja naścienna

Skrzynka posiada otwory montażowe na tylnej ścianie. Montaż wykonuje się za pomocą kołków rozporowych i wkrętów dostosowanych do typu podłoża (mur pełny, pustak, beton). Zaleca się umieszczenie skrzynki w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych.

Konserwacja

Galwanizowana powierzchnia wymaga okresowego czyszczenia z zanieczyszczeń. Zaleca się usuwanie zabrudzeń wilgotną szmatką. W przypadku zarysowań powłoki można zastosować preparat antykorozyjny. Mechanizm zamka należy okresowo smarować smarem grafitowym lub olejem technicznym.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: tabliczki identyfikacyjne z numeracją, dodatkowe wkładki do zamków cylindrycznych, zestawy montażowe do różnych typów podłoży oraz osłony przeciwdeszczowe dla skrzynek montowanych w miejscach narażonych na bezpośrednie opady.