

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-320x240x80mm-geko-g10921-p-25466.html>

Skrzynka na listy 320x240x80mm GEKO G10921

Cena brutto	43,96 zł
Cena netto	35,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10921
Kod producenta	G10921
Kod EAN	5901477160509
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Skrzynka na listy 320x240x80mm GEKO G10921

Stalowa skrzynka pocztowa z ochroną przed warunkami atmosferycznymi. Wykonana z ocynkowanej stali, wyposażona w zabezpieczony wrzut i system wentylacji zapobiegający gromadzeniu wilgoci.

Wymiary zewnętrzne 320x240x80 mm

Materiał **Stal ocynkowana**

Kolor **Czarny**

Zabezpieczenie **Zamek na kluczyk**

Charakterystyka techniczna

Stal ocynkowana

Materiał pokryty warstwą cynku, co zapewnia ochronę przed korozją i wpływem opadów atmosferycznych. Powłoka cynkowa tworzy barierę chroniącą rdzeń stalowy przed utlenianiem, co wydłuża żywotność skrzynki w warunkach zewnętrznych.

Zabezpieczony wrzut

Otwór wrzutowy umieszczony w górnej części skrzynki wyposażony w uchylną klapkę. Konstrukcja zapobiega bezpośredniemu dostaniu się wody deszczowej do wnętrza podczas wrzucania korespondencji.

Wentylacja pasywna

Otwory wentylacyjne umożliwiają naturalną cyrkulację powietrza wewnątrz skrzynki. Rozwiązanie pozwala na odprowadzenie nadmiaru wilgoci, która może skraplać się na korespondencji w warunkach zmiennej temperatury.

Okienko adresowe z funkcją wizjera

Przezroczysta wstawka w drzwiczkach pełni podwójną funkcję: umożliwia umieszczenie oznaczenia adresowego oraz sprawdzenie obecności korespondencji bez konieczności otwierania skrzynki.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G10921
Materiał konstrukcji	Stal ocynkowana
Wykończenie	Kolor czarny
Wymiary zewnętrzne (szer. × wys. × głęb.)	320 × 240 × 80 mm
Lokalizacja wrzutu	Górna ścianka z klapką ochronną
Typ drzwiczek	Otwierane do przodu
Zabezpieczenie	Zamek na klucz (2 kluczyki w zestawie)
Wentylacja	Otwory wentylacyjne
Montaż	Otwory montażowe + kołki w zestawie

Zastosowanie

- Montaż przy bramie wjazdowej w domach jednorodzinnych
- Instalacja na ogrodzeniu posesji
- Montaż na ścianie budynku przy wejściu
- Zastosowanie w budynkach wielorodzinnych jako skrzynka indywidualna
- Użytkowanie w biurach i małych firmach

Rozwiązania konstrukcyjne

System otwierania drzwiczek

Drzwiczki otwierają się w kierunku użytkownika (do przodu), co ułatwia dostęp do korespondencji i zapobiega wypadnięciu zawartości podczas otwierania. Konstrukcja eliminuje konieczność podtrzymywania drzwiczek podczas wyjmowania listów.

Elementy montażowe

Skrzynka posiada fabryczne otwory montażowe, które należy wykorzystać do trwałego przymocowania do podłoża. W zestawie znajdują się kołki rozporowe, dobrane do montażu w typowych materiałach budowlanych (cegła, beton, tynk).

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy sprawdzić, czy wybrana lokalizacja zapewnia łatwy dostęp dla doręczyciela oraz użytkownika. Skrzynka powinna być zamontowana na wysokości umożliwiającej wygodne wrzucanie i pobieranie korespondencji (zalecana wysokość wrzutu: 120-150 cm od gruntu).

Ocynkowana powierzchnia nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowo warto sprawdzać stan powłoki lakierniczej, szczególnie w miejscach narażonych na zarysowania. W przypadku uszkodzenia powłoki zaleca się zabezpieczenie miejsca farbą antykorozyjną.

Zamek należy okresowo smarować środkiem konserwującym, szczególnie po okresie zimowym, gdy mechanizm mógł być narażony na działanie wilgoci i niskich temperatur.