

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-360x260x80mm-78555-vorel-p-7888.html>

Skrzynka na listy 360x260x80mm / 78555 / VOREL

Cena brutto	45,43 zł
Cena netto	36,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78555
Kod producenta	78555
Kod EAN	5906083785559
Producent	Vorel
Kolor	czarny
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	360x260x80

Opis produktu

Skrzynka na listy 360x260x80mm VOREL 78555

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej, wyposażona w zamek z kluczykami oraz panel identyfikacyjny. Konstrukcja zapewnia ochronę korespondencji przed warunkami atmosferycznymi.

Wymiary 360x260x80mm

Materiał Blacha galwanizowana 0,6mm

Zamknięcie Zamek z 2 kluczykami

Waga 1,73 kg

Charakterystyka skrzynki na listy VOREL

Galwanizowana blacha stalowa 0,6mm

Proces galwanizacji pokrywa stal warstwą cynku, co zabezpiecza przed korozją i rdzą. Grubość 0,6mm zapewnia sztywność konstrukcji przy zachowaniu niewielkiej wagi, co ułatwia montaż na różnych powierzchniach ściennych.

Otwór wrzutowy z klapką ochronną

Klapka zamontowana od wewnątrz otworu wrzutowego kieruje korespondencję do wnętrza skrzynki i uniemożliwia dostęp przez szczelinę. Konstrukcja minimalizuje przedostawanie się deszczu i wilgoci do środka podczas wrzucania listów.

Zamek cylindryczny z dwoma kluczami

Mechanizm zamykający uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do korespondencji. Dwa klucze w zestawie pozwalają na przechowywanie zapasowego kompletu lub udostępnienie dostępu dodatkowej osobie.

Panel identyfikacyjny

Miejsce na umieszczenie nazwiska, numeru mieszkania lub adresu. Ułatwia identyfikację właściciela przez doręczycieli i zapobiega pomyłkom w dostarczaniu przesyłek w budynkach wielorodzinnych lub osiedlach.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 78555
Wymiary zewnętrzne	360 x 260 x 80 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Materiał konstrukcji	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Czarny
Typ zamknięcia	Zamek cylindryczny z kluczykiem
Liczba kluczyków w zestawie	2 sztuki
Waga netto	1,73 kg
Sposób montażu	Otwory montażowe w tylnej ścianie

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Domy jednorodzinne – montaż przy furtce lub na elewacji budynku
- Budynki wielorodzinne – instalacja w ciągach komunikacyjnych lub przy wejściach
- Biura i siedziby firm – odbiór korespondencji służbowej
- Instytucje publiczne – punkt odbioru dokumentów i przesyłek
- Obiekty użyteczności publicznej – skrzynki podawcze dla petentów
- Osiedla domków szeregowych – oznaczenie poszczególnych lokali
- Obiekty komercyjne – odbiór faktur i dokumentacji
- Recepcje i portiernie – centralne miejsce odbioru korespondencji

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Skrzynka posiada otwory montażowe w tylnej ścianie. Przed montażem należy sprawdzić nośność podłoża – waga skrzynki wraz z korespondencją może wynosić do 3 kg. Do montażu na murze lub betonie zalecane są kołki rozporowe min. 6mm oraz śruby z łbem stożkowym lub okrągłym. Na drewnie wystarczą wkręty do drewna 4-5mm.

Lokalizacja montażu

Skrzynkę należy montować w miejscu dostępnym dla doręczycieli, w wysokości umożliwiającej wygodne wrzucanie korespondencji (zwykle 120-150 cm od poziomu gruntu). Zalecane jest zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem deszczu – pod okapem, w zagłębieniu lub pod daszkiem ochronnym. Galwanizacja chroni przed korozją, ale przedłuża żywotność unikanie stałego kontaktu z wodą.

Konserwacja

Galwanizowana powierzchnia nie wymaga specjalnej konserwacji. Zalecane jest okresowe czyszczenie z kurzu i zabrudzeń wilgotną szmatką. Zamek należy smarować raz na 6-12 miesięcy smarem grafitowym lub środkiem do zamków – unika się wówczas zakleszczenia mechanizmu, szczególnie w okresie zimowym. Uszkodzenia powłoki galwanicznej można zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
