

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-360x260x80mm-78555-vorel-p-7888.html>

## Skrzynka na listy 360x260x80mm / 78555 / VOREL

Cena brutto	<b>42,71 zł</b>
Cena netto	<b>34,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>78555</b>
Kod producenta	<b>78555</b>
Kod EAN	<b>5906083785559</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Wymiary [mm]	<b>360x260x80</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Skrzynka na listy 360x260x80mm VOREL 78555

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej, wyposażona w zamek z kluczykami oraz panel identyfikacyjny. Konstrukcja zapewnia ochronę korespondencji przed warunkami atmosferycznymi.

Wymiary 360x260x80mm

Materiał Blacha galwanizowana 0,6mm

Zamknięcie Zamek z 2 kluczykami

Waga 1,73 kg

### Charakterystyka skrzynki na listy VOREL

#### Galwanizowana blacha stalowa 0,6mm

Proces galwanizacji pokrywa stal warstwą cynku, co zabezpiecza przed korozją i rdzą. Grubość 0,6mm zapewnia sztywność konstrukcji przy zachowaniu niewielkiej wagi, co ułatwia montaż na różnych powierzchniach ściennych.

### Otwór wrzutowy z klapką ochronną

Klapka zamontowana od wewnątrz otworu wrzutowego kieruje korespondencję do wnętrza skrzynki i uniemożliwia dostęp przez szczelinę. Konstrukcja minimalizuje przedostawanie się deszczu i wilgoci do środka podczas wrzucania listów.

### Zamek cylindryczny z dwoma kluczami

Mechanizm zamykający uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do korespondencji. Dwa klucze w zestawie pozwalają na przechowywanie zapasowego kompletu lub udostępnienie dostępu dodatkowej osobie.

### Panel identyfikacyjny

Miejsce na umieszczenie nazwiska, numeru mieszkania lub adresu. Ułatwia identyfikację właściciela przez doręczycieli i zapobiega pomyłkom w dostarczaniu przesyłek w budynkach wielorodzinnych lub osiedlach.

## Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 78555
Wymiary zewnętrzne	360 x 260 x 80 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Materiał konstrukcji	Błacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Czarny
Typ zamknięcia	Zamek cylindryczny z kluczykiem
Liczba kluczyków w zestawie	2 sztuki
Waga netto	1,73 kg
Sposób montażu	Otwory montażowe w tylnej ścianie

## Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Domy jednorodzinne – montaż przy furtce lub na elewacji budynku
- Budynki wielorodzinne – instalacja w ciągach komunikacyjnych lub przy wejściach
- Biura i siedziby firm – odbiór korespondencji służbowej
- Instytucje publiczne – punkt odbioru dokumentów i przesyłek
- Obiekty użyteczności publicznej – skrzynki podawcze dla petentów
- Osiedla domków szeregowych – oznaczenie poszczególnych lokali
- Obiekty komercyjne – odbiór faktur i dokumentacji
- Recepcje i portiernie – centralne miejsce odbioru korespondencji

---

## Montaż i użytkowanie

---

### Przygotowanie do montażu

Skrzynka posiada otwory montażowe w tylnej ścianie. Przed montażem należy sprawdzić nośność podłoża – waga skrzynki wraz z korespondencją może wynosić do 3 kg. Do montażu na murze lub betonie zalecane są kołki rozporowe min. 6mm oraz śruby z łbem stożkowym lub okrągłym. Na drewnie wystarczą wkręty do drewna 4-5mm.

### Lokalizacja montażu

Skrzynkę należy montować w miejscu dostępnym dla doręczycieli, w wysokości umożliwiającej wygodne wrzucanie korespondencji (zwykle 120-150 cm od poziomu gruntu). Zalecane jest zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem deszczu – pod okapem, w zagłębieniu lub pod daszkiem ochronnym. Galwanizacja chroni przed korozją, ale przedłuża żywotność unikanie stałego kontaktu z wodą.

### Konserwacja

Galwanizowana powierzchnia nie wymaga specjalnej konserwacji. Zalecane jest okresowe czyszczenie z kurzu i zabrudzeń wilgotną szmatką. Zamek należy smarować raz na 6-12 miesięcy smarem grafitowym lub środkiem do zamków – unika się wówczas zakleszczenia mechanizmu, szczególnie w okresie zimowym. Uszkodzenia powłoki galwanicznej można zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

\*\*\*