

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-uciosowa-z-tworzywa-4-5-z-mimosrodami-29323-vorel-p-2315.html>

Skrzynka uciosowa z tworzywa, 4,5" z mimośrodami 29323 VOREL

Cena brutto	23,90 zł
Cena netto	19,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	29323
Kod producenta	29323
Kod EAN	5906083293238
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	325x125
Materiał	tworzywo sztuczne

Opis produktu

Skrzynka uciosowa VOREL 29323 z mimośrodami - 4,5"

Skrzynka uciosowa z tworzywa sztucznego przeznaczona do precyzyjnego cięcia listew, profili i elementów wykończeniowych pod wybranymi kątami. Wyposażona w system kołków mimośrodowych stabilizujących materiał podczas cięcia.

Rozmiar 4,5" (326 mm)

Materiał korpusu Tworzywo sztuczne

Szerokość robocza 122 mm

Kąty cięcia 22,5° / 45° / 90°

Charakterystyka techniczna

System mocowania mimośrodowego

Kołki mimośrodowe dociskają materiał do dna koryta, eliminując przesuwanie się podczas cięcia. Rozwiązanie zapewnia stabilność

szczególnie przy ciętych elementach wąskich lub o gładkiej powierzchni, które mogłyby się przesuwać pod naciskiem piły.

Trzy predefiniowane kąty cięcia

Prowadnice umożliwiają cięcie pod kątem 90° (cięcia prostopadłe), 45° (standardowe narożniki) oraz 22,5° (połączenia ośmiokątne lub złożone narożniki). Rowki prowadzące utrzymują piłę w zadanej płaszczyźnie, co zwiększa powtarzalność cięć.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Korpus wykonany z wytrzymałego polimeru odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Materiał zapewnia niską wagę narzędzia przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Tworzywo nie koroduje i nie wymaga konserwacji antykorozyjnej.

Wymiary robocze koryta

Szerokość koryta 122 mm pozwala na cięcie standardowych listew przypodłogowych, profili wykończeniowych i elementów o średnicy do około 100 mm. Wysokość ścianek 78 mm stabilizuje wyższe profile podczas cięcia.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	29323
Rozmiar	4,5"
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Długość całkowita	326 mm
Szerokość koryta	122 mm
Wysokość koryta	78 mm
Dostępne kąty cięcia	22,5° / 45° / 90°
System mocowania	Kołki mimośrodowe

Zastosowanie w pracach wykończeniowych i stolarskich

- Montaż listew przypodłogowych z cięciem narożników pod kątem 45°
- Instalacja listew sufitowych i ozdobnych z precyzyjnym dopasowaniem połączeń
- Cięcie profili wykończeniowych PCV, MDF i drewnianych
- Docinanie elementów ramiaków do obrazów i luster
- Przygotowanie elementów stolarki meblowej wymagających złączy kątowych

-
- Cięcie rur PCV o średnicy do 100 mm pod wymagane kąty
 - Prace modelarskie wymagające precyzyjnych cięć kątowych
 - Docinanie listew maskujących w instalacjach elektrycznych i sanitarnych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór piły do pracy ze skrzynką

Zaleca się stosowanie piły o długości ostrza nie przekraczającej 350 mm. Piła powinna mieć drobne ząbkowanie (12-14 zębów na cal) dla materiałów wykończeniowych lub grubsze (8-10 zębów na cal) dla drewna konstrukcyjnego. Grubość ostrza piły nie powinna przekraczać 1,5 mm, aby nie poszerzać nadmiernie rowków prowadzących.

Stabilizacja podczas cięcia

Przed rozpoczęciem cięcia należy dokręcić kołki mimośrodowe, obracając je o 90-180° w celu dociśnięcia materiału. Skrzynkę należy umieścić na stabilnym podłożu lub zamocować w imadle. Materiał powinien przylegać do dna koryta na całej długości cięcia.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy usunąć trociny i pyły z koryta oraz rowków prowadzących. Tworzywo można czyścić wilgotną szmatką. Należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą osłabić strukturę polimeru. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.