

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-uciosowa-z-tworzywa-4-5-z-mimosrodami-29323-vorel-p-2315.html>

## Skrzynka uciosowa z tworzywa, 4,5" z mimośrodami 29323 VOREL

Cena brutto	<b>23,90 zł</b>
Cena netto	<b>19,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>29323</b>
Kod producenta	<b>29323</b>
Kod EAN	<b>5906083293238</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Wymiary [mm]	<b>325x125</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Skrzynka uciosowa VOREL 29323 z mimośrodami - 4,5"

Skrzynka uciosowa z tworzywa sztucznego przeznaczona do precyzyjnego cięcia listew, profili i elementów wykończeniowych pod wybranymi kątami. Wyposażona w system kołków mimośrodowych stabilizujących materiał podczas cięcia.

Rozmiar 4,5" (326 mm)

Materiał korpusu Tworzywo sztuczne

Szerokość robocza 122 mm

Kąty cięcia 22,5° / 45° / 90°

### Charakterystyka techniczna

#### System mocowania mimośrodowego

Kołki mimośrodowe dociskają materiał do dna koryta, eliminując przesuwanie się podczas cięcia. Rozwiązanie zapewnia stabilność

szczególnie przy ciętych elementach wąskich lub o gładkiej powierzchni, które mogłyby się przesuwać pod naciskiem piły.

### Trzy predefiniowane kąty cięcia

Prowadnice umożliwiają cięcie pod kątem 90° (cięcia prostopadłe), 45° (standardowe narożniki) oraz 22,5° (połączenia ośmiokątne lub złożone narożniki). Rowki prowadzące utrzymują piłę w zadanej płaszczyźnie, co zwiększa powtarzalność cięć.

### Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Korpus wykonany z wytrzymałego polimeru odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Materiał zapewnia niską wagę narzędzia przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Tworzywo nie koroduje i nie wymaga konserwacji antykorozyjnej.

### Wymiary robocze koryta

Szerokość koryta 122 mm pozwala na cięcie standardowych listew przypodłogowych, profili wykończeniowych i elementów o średnicy do około 100 mm. Wysokość ścianek 78 mm stabilizuje wyższe profile podczas cięcia.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	29323
Rozmiar	4,5"
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Długość całkowita	326 mm
Szerokość koryta	122 mm
Wysokość koryta	78 mm
Dostępne kąty cięcia	22,5° / 45° / 90°
System mocowania	Kołki mimośrodowe

## Zastosowanie w pracach wykończeniowych i stolarskich

- Montaż listew przypodłogowych z cięciem narożników pod kątem 45°
- Instalacja listew sufitowych i ozdobnych z precyzyjnym dopasowaniem połączeń
- Cięcie profili wykończeniowych PCV, MDF i drewnianych
- Docinanie elementów ramiaków do obrazów i luster
- Przygotowanie elementów stolarki meblowej wymagających złączy kątowych

- 
- Cięcie rur PCV o średnicy do 100 mm pod wymagane kąty
  - Prace modelarskie wymagające precyzyjnych cięć kątowych
  - Docinanie listew maskujących w instalacjach elektrycznych i sanitarnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Dobór piły do pracy ze skrzynką**

Zaleca się stosowanie piły o długości ostrza nie przekraczającej 350 mm. Piła powinna mieć drobne ząbkowanie (12-14 zębów na cal) dla materiałów wykończeniowych lub grubsze (8-10 zębów na cal) dla drewna konstrukcyjnego. Grubość ostrza piły nie powinna przekraczać 1,5 mm, aby nie poszerzać nadmiernie rowków prowadzących.

### **Stabilizacja podczas cięcia**

Przed rozpoczęciem cięcia należy dokręcić kołki mimośrodowe, obracając je o 90-180° w celu dociśnięcia materiału. Skrzynkę należy umieścić na stabilnym podłożu lub zamocować w imadle. Materiał powinien przylegać do dna koryta na całej długości cięcia.

### **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy należy usunąć trociny i pyły z koryta oraz rowków prowadzących. Tworzywo można czyścić wilgotną szmatką. Należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą osłabić strukturę polimeru. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.