

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-z-narzedziami-62cz-yt-3895-yato-p-8348.html>

Skrzynka z narzędziami 62cz / YT-3895 / YATO

Cena brutto	513,03 zł
Cena netto	417,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-3895
Kod producenta	YT-3895
Kod EAN	5906083938955
Producent	YATO
Ilość elementów [szt.]	62
Długość [mm]	255
Jednostka	KPL
Materiał	CrV6140, CrV6150, CrV50BV30
Rozmiar nasadki [mm]	10-32

Opis produktu

Skrzynka z narzędziami YATO YT-3895 62 elementy

Zestaw narzędziowy w metalowej skrzynce zawierający 62 elementy wykonane ze stali narzędziowej CrV i S2. Wyposażony w grzechotkę 72-zębową z systemem QUICK RELEASE oraz nasadki z technologią AS-Drive zwiększającą moment obrotowy o 25%.

Liczba elementów 62 szt.

Materiał narzędzi Stal CrV, S2

Typ grzechotki 72 zęby

Model YT-3895

Charakterystyka zestawu narzędziowego YATO YT-3895

Konstrukcja skrzynki z podwójnej blachy stalowej

Obudowa wykonana z dwuwarstwowej blachy stalowej zapewnia odporność na deformacje i uszkodzenia mechaniczne podczas transportu oraz intensywnej eksploatacji w warsztacie. Podwójna konstrukcja zwiększa sztywność całej struktury, chroniąc narzędzia przed wilgocią i kurzem.

System AS-Drive w nasadkach

Technologia AS-Drive polega na zastosowaniu specjalnego profilu wewnętrznego nasadki, który przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętek, a nie na ich narożniki. Dzięki temu moment obrotowy wzrasta o 25%, a ryzyko uszkodzenia krawędzi elementów złącznych maleje, co ma znaczenie przy pracy z zardzewiałymi lub nadmiernie dokręconymi śrubami.

Grzechotka 72-zębowa z systemem QUICK RELEASE

Mechanizm z 72 zębami wymaga jedynie 5 stopni skoku roboczego, co umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni. System QUICK RELEASE pozwala na szybką wymianę nasadek jednym ruchem – bez konieczności przytrzymywania przycisku zwalnającego podczas zakładania nowej nasadki.

Stal narzędziowa CrV i S2

Narzędzia wykonano ze stali chromowo-wanadowej (CrV) w gatunkach 50BV30, 6140 i 6150 oraz stali stopowej S2. Stal CrV charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie, natomiast S2 stosowana w końcówkach wkrętakowych zapewnia zwiększoną odporność na skręcanie i łamanie podczas pracy z dużymi momentami.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-3895
Marka	YATO
Liczba elementów	62 szt.
Materiał narzędzi	Stal CrV 50BV30, CrV 6140, CrV 6150, Stal S2
Materiał skrzynki	Podwójna blacha stalowa
Typ grzechotki	72 zęby z systemem QUICK RELEASE
Technologia nasadek	AS-Drive (zwiększenie momentu o 25%)

Zastosowanie zestawu narzędziowego

- Naprawa i konserwacja pojazdów osobowych oraz dostawczych w warsztatach mechanicznych
- Montaż i demontaż elementów wyposażenia w pracach budowlanych i remontowych

-
- Obsługa maszyn i urządzeń w zakładach przemysłowych
 - Drobne naprawy instalacji domowych – hydraulika, stolarka, AGD
 - Prace montażowe przy meblach i konstrukcjach metalowych
 - Serwisowanie sprzętu ogrodniczego i narzędzi elektrycznych
 - Przygotowanie stanowiska mobilnego dla ekip serwisowych
 - Podstawowe wyposażenie warsztatu hobbystycznego

Kluczowe różnice między stalą CrV a S2

Stal chromowo-wanadowa (CrV) stosowana w nasadkach i kluczach zapewnia twardość powierzchniową i odporność na ścieranie przy wielokrotnym użytkowaniu. Stal S2 wykorzystywana w końcówkach wkrętakowych charakteryzuje się wyższą odpornością na uderzenia i skręcanie, co zapobiega pękaniu bitów podczas pracy z twardymi materiałami lub zablokowanymi śrubami.

Użytkowanie i konserwacja zestawu

Po zakończeniu pracy należy oczyścić narzędzia z zanieczyszczeń i osuszyć, aby zapobiec korozji. Mechanizm grzechotki wymaga okresowego smarowania smarem technicznym – szczególnie po intensywnej eksploatacji lub kontakcie z wilgocią. Nasadki i klucze należy przechowywać w dedykowanych miejscach w skrzynce, co zapobiega ich uszkodzeniu i ułatwia kontrolę kompletności zestawu.

Przed użyciem grzechotki warto sprawdzić prawidłowe ustawienie kierunku pracy – przełącznik kierunku obrotu powinien być wyraźnie wyczuwalny i blokować się w pozycji roboczej. System QUICK RELEASE wymaga sprawdzenia poprawności zatrzasknięcia nasadki – luzowanie się nasadki podczas pracy może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu zwalniającego.

Sprawdzanie kompatybilności nasadek

Zestaw zawiera nasadki z chwytem kwadratowym 1/4" oraz 1/2". Przed zakupem dodatkowych nasadek lub akcesoriów należy zweryfikować rozmiar chwytu grzechotki. Adaptery między różnymi rozmiarami chwytów (np. 1/4" na 1/2") mogą być stosowane, ale należy pamiętać o ograniczeniach momentu obrotowego wynikających z wytrzymałości adaptera.

Produkty powiązane

Do zestawu można dokupić dodatkowe nasadki udarowe do pracy z narzędziami pneumatycznymi, przedłużki giętkie ułatwiające dostęp do trudno dostępnych miejsc oraz klucze dynamometryczne do precyzyjnego dokręcania śrub z określonym momentem. Warto rozważyć również zestaw kluczy oczkowo-płaskich jako uzupełnienie funkcjonalności warsztatu.

...