

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sluchawka-prysznicowa-5-funkcji-75543-fala-p-1877.html>

Słuchawka prysznicowa 5 funkcji 75543 FALA

Cena brutto	24,66 zł
Cena netto	20,05 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75543
Kod producenta	75543
Kod EAN	5906083755439
Producent	Fala
Kolor	chrom
Wykończenie	połysk
Ilość funkcji	5
Jednostka	SZT
Materiał	tworzywo sztuczne
Gwint	G1/2
Średnica słuchawki [mm]	90

Opis produktu

Słuchawka prysznicowa 5 funkcji FALA 75543

Wielofunkcyjna słuchawka prysznicowa z chromowanym wykończeniem i systemem antywapieniowym. Uniwersalne połączenie gwintowe G1/2" zapewnia kompatybilność ze standardowymi węzami prysznicowymi.

Liczba funkcji **5 trybów strumienia**

Gwint przyłączeniowy **G1/2"**

Materiał korpusu **ABS chromowany**

Model **75543**

Charakterystyka techniczna

5 funkcji strumienia wody

Słuchawka umożliwia przełączanie między pięcioma trybami natrysku, co pozwala dostosować intensywność i charakter strumienia

do indywidualnych preferencji – od delikatnego mżenia po masujący strumień punktowy.

Gumowe dysze antywapieniowe

Elastyczne kanaliki wykonane z gumy zapobiegają osadzaniu się kamienia i ułatwiają konserwację. Wystarczy przetrzeć dyszę dłonią, aby usunąć osady wapienne bez użycia chemicznych środków czyszczących.

Korpus z chromowanego ABS

Tworzywo sztuczne ABS pokryte warstwą chromu łączy lekkość z odpornością na korozję i wilgoć. Chromowana powierzchnia zachowuje estetyczny wygląd i jest odporna na codzienne użytkowanie w środowisku łazienkowym.

Standardowy gwint G1/2"

Uniwersalne połączenie gwintowe G1/2" (½ cala) gwarantuje kompatybilność z większością węży prysznicowych dostępnych na rynku. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani przejściówek.

Specyfikacja techniczna

Model	75543
Producent	FALA
Liczba funkcji	5
Gwint przyłączeniowy	G1/2" (½ cala)
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Wykończenie powierzchni	Chromowane
Typ dysz	Gumowe, antywapieniowe
Typ montażu	Gwintowany, standardowy

Zastosowanie

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Kabiny prysznicowe z elastycznym węzłem
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej słuchawki prysznicowej
- Modernizacja łazienki bez konieczności wymiany baterii
- Instalacje z typowym ciśnieniem wody w sieci miejskiej
- Łazienki hotelowe i obiekty noclegowe

Użytkowanie i konserwacja

Montaż słuchawki prysznicowej

Słuchawkę należy przykręcić do węża prysznicowego poprzez gwint G1/2". Przed montażem warto sprawdzić, czy uszczelka gumowa znajduje się w gnieździe gwintowym węża. Dokręcanie wykonuje się ręcznie – nadmierna siła może uszkodzić gwint lub uszczelkę.

Czyszczenie i usuwanie kamienia

Gumowe dysze umożliwiają mechaniczne usuwanie osadów wapiennych poprzez przetarcie palcem. W przypadku twardszych osadów można zastosować ocet rozcieńczony wodą w proporcji 1:1. Chromowaną powierzchnię należy czyścić miękką szmatką bez użycia środków ściernych, które mogą zarysować powłokę.

Sprawdzanie kompatybilności

Gwint G1/2" to standard w instalacjach sanitarnych w Polsce i większości krajów europejskich. Przed zakupem warto sprawdzić, czy wąż prysznicowy posiada nakrętkę z gwintem wewnętrznym G1/2" – jest to typowe rozwiązanie w nowoczesnych bateriach wannowo-prysznicowych i natryskowych.

Produkty powiązane

Do kompletu z słuchawką prysznicową warto rozważyć: wąż prysznicowy o odpowiedniej długości (standardowo 150-200 cm), uchwyt ścienny regulowany lub stały, uszczelki zapasowe G1/2", a także środki do czyszczenia armatury chromowanej.

...