

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/smarownica-akumulatorowa-21v-400g-10-000-psi-waz-76-cm-kd3665-kraftdele-p-67994.html>



Smarownica akumulatorowa 21V 400g, 10 000 PSI, wąż 76 cm KD3665 KRAFT&DELE

Cena brutto	426,88 zł
Cena netto	347,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3665
Kod producenta	KD3665
Kod EAN	5903957024127
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Smarownica akumulatorowa 21V KRAFT&DELE KD3665

Akumulatorowa smarownica tłoczkowa przeznaczona do podawania smaru stałego klasy NLGI 2 przez kalamitki w maszynach, pojazdach i urządzeniach przemysłowych. Zasilanie bateryjne eliminuje zależność od gniazdka elektrycznego, co umożliwia użytkowanie zarówno w warsztacie, jak i w terenie.

Napięcie 21 V
Maks. ciśnienie 10 000 PSI
Pojemność wkładu 400 g (14 oz)
Pojemność akumulatora 3 Ah (3000 mAh)

Charakterystyka urządzenia

5-stopniowa regulacja przepływu

Możliwość ustawienia jednego z pięciu poziomów prędkości podawania smaru pozwala dopasować dawkę do wymagań konkretnego

punktu smarowania. Na piątym biegu urządzenie osiąga maksymalny przepływ 9 uncji na minutę (ok. 255 g/min), co skraca czas pracy przy smarowaniu wielu punktów jednocześnie.

Ciśnienie robocze 10 000 PSI

Wartość 10 000 PSI (ok. 690 bar) pozwala na skuteczne przetłoczenie smaru do zaciśniętych lub częściowo zatkanych kalamitek oraz do łożysk pracujących pod obciążeniem. To parametr istotny przy serwisowaniu maszyn budowlanych, rolniczych i pojazdów ciężarowych.

Elastyczny wąż 76 cm

Wąż o długości 76 cm (30 cali) umożliwia dosięgnięcie punktów smarowania umieszczonych w głębi konstrukcji maszyny, za osłonami lub w trudno dostępnych miejscach bez konieczności demontażu elementów. Elastyczność węża ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach.

Dioda LED i zasilanie akumulatorowe

Wbudowana dioda LED doświetla obszar roboczy, co jest przydatne podczas serwisowania pojazdów na podnośniku lub w słabo oświetlonych halach. Akumulator 21 V / 3 Ah zapewnia wielokrotne napełnienie wkładu bez konieczności ładowania, a brak przewodu zasilającego zwiększa mobilność urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3665
Napięcie zasilania	21 V
Pojemność akumulatora	3 Ah (3000 mAh)
Maksymalne ciśnienie robocze	10 000 PSI (ok. 690 bar)
Maksymalny przepływ smaru	9 uncji/min (ok. 255 g/min) — bieg 5
Regulacja prędkości	5 stopni
Pojemność wkładu smaru	14 uncji (400 g)
Rodzaj smaru	NLGI nr 2
Długość węża	30 cali (76 cm)
Waga	3,45 kg
Zawartość zestawu	Smarownica, akumulator 21V/3Ah, ładowarka

Zastosowanie

-
- Smarowanie przegubów, łożysk i sworzni w maszynach budowlanych i rolniczych
 - Obsługa serwisowa pojazdów ciężarowych, autobusów i naczep
 - Smarowanie układów zawieszenia i układu kierowniczego samochodów osobowych i dostawczych
 - Konserwacja maszyn produkcyjnych i linii technologicznych w zakładach przemysłowych
 - Serwisowanie sprzętu budowlanego: koparek, ładowarek, żurawi
 - Prace serwisowe w terenie — bez dostępu do zasilania sieciowego
 - Obsługa urządzeń rolniczych: ciągników, kombajnów, przyczep

Kompatybilność smaru

Urządzenie przystosowane jest wyłącznie do smaru stałego klasy NLGI 2 — standardowego smaru łożyskowego dostępnego w nabojach 400 g (14 uncji). Przed użyciem należy upewnić się, że stosowany smar odpowiada tej klasie konsystencji. Użycie smaru o innej klasie (np. NLGI 0 lub NLGI 3) może negatywnie wpłynąć na pracę pompy lub skuteczność smarowania.