

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/smarownica-jednoreczna-500-cc-40-mpa-heavy-duty-t00476-tvardy-p-68106.html>



Smarownica jednoręczna 500 cc 40 MPa heavy duty T00476 tvardy

Cena brutto	127,52 zł
Cena netto	103,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00476
Kod producenta	T00476
Kod EAN	5903418306410
Producent	Tvardy

Opis produktu

Smarownica jednoręczna 500 cc 40 MPa Heavy Duty T00476 Tvardy

Ręczna smarownica tłokowa z metalowym korpusem, przeznaczona do podawania smaru plastycznego do elementów wyposażonych w kalamitki. Generuje ciśnienie do 40 MPa, co umożliwia skuteczne smarowanie mocno dociążonych punktów smarnych oraz miejsc, w których smar zdążył częściowo stwardnieć.

Pojemność zbiornika 500 ml (500 cc)
Maks. ciśnienie robocze 40 MPa (ok. 400 bar)
Typ końcówki Samoblokująca 3-szczękowa
Obsługa Jednoręczna

Charakterystyka

Ciśnienie robocze 40 MPa

Wartość 40 MPa (około 400 barów) pozwala przetłaczać smar przez punkty smarowania wymagające wysokiego ciśnienia — m.in. w przegubach, łożyskach obciążonych dużymi siłami czy elementach po długim okresie bez konserwacji, gdzie smar zdążył częściowo

stwardnieć.

Samoblokująca końcówka 3-szczękowa

Mechanizm trzech szczęk pewnie zaciska się na kalamitce i utrzymuje połączenie podczas pompowania bez konieczności przytrzymywania końcówki drugą ręką. Eliminuje ryzyko przypadkowego oderwania pod ciśnieniem oraz wycieków smaru poza punkt smarowania.

Elastyczny przewód wysokociśnieniowy

Giętki wąż pozwala dosięgnąć punktów smarowania w trudno dostępnych miejscach — za osłonami, w wąskich przestrzeniach podwozia lub w głębi układów napędowych — bez konieczności demontażu elementów.

Metalowy korpus i ergonomia jednoręczna

Konstrukcja z metalu zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu warsztatowym. Obsługa jedną ręką umożliwia jednoczesne pozycjonowanie końcówki i pompowanie smaru, co skraca czas obsługi punktów smarnych.

Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia	Smarownica jednoręczna
Model	T00476
Producent	Tvardy
Pojemność zbiornika	500 ml (500 cc)
Maksymalne ciśnienie robocze	40 MPa (ok. 400 bar)
Typ końcówki	Samoblokująca
Mechanizm zacisku	3 szczęki
Przewód elastyczny	Tak
Konstrukcja korpusu	Metalowa
Kolor	Czarny
Przeznaczenie	Smarowanie elementów wyposażonych w kalamitki

Zastosowanie

- Smarowanie przegubów kulowych i krzyżakowych w pojazdach
- Konserwacja łożysk w maszynach rolniczych i budowlanych

-
- Smarowanie sworzni i tulei w układach zawieszenia
 - Obsługa punktów smarnych w wózkach widłowych i maszynach magazynowych
 - Konserwacja elementów maszyn produkcyjnych i linii technologicznych
 - Smarowanie mechanizmów przyczep i naczep
 - Obsługa trudno dostępnych kalamitów za osłonami i ekranami

Kompatybilność ze smarem

Zalecane klasy smaru

Smarownica przystosowana jest do pracy ze smarami plastycznymi klasy NLGI 2 i NLGI 3, powszechnie stosowanymi w konserwacji pojazdów i maszyn. Przed napełnieniem zbiornika należy upewnić się, że konsystencja smaru jest odpowiednia dla temperatury otoczenia — smary zbyt gęste w niskich temperaturach mogą utrudniać pompowanie nawet przy wysokim ciśnieniu roboczym urządzenia.