

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/smarownica-jednoreczna-tlokowa-500-ml-40-mpa-t00475-tvardy-p-68105.html>



Smarownica jednoręczna tłokowa 500 ml 40 MPa T00475 twardy

Cena brutto	73,64 zł
Cena netto	59,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00475
Kod producenta	T00475
Kod EAN	5903418306403
Producent	Tvardy

Opis produktu

Smarownica jednoręczna tłokowa 500 ml 40 MPa T00475 Tvardy

Ręczna smarownica tłokowa przeznaczona do wtłaczania smaru plastycznego przez kalamitki w maszynach, pojazdach i urządzeniach przemysłowych. Stalowy zbiornik o pojemności 500 ml, obsługa jedną ręką i ciśnienie robocze do 40 MPa umożliwiają skuteczne smarowanie punktów smarnych z dużym oporem, w tym trudno dostępnych lokalizacji.

Pojemność zbiornika 500 ml
Maks. ciśnienie robocze 40 MPa
Materiał korpusu Metal (stal)
Obsługa Jednoręczna

Charakterystyka

Ciśnienie robocze 40 MPa

Wysoka wartość ciśnienia pozwala skutecznie wypełniać punkty smarne z dużym oporem — łożyska z uszkodzonymi uszczelnieniami, przeguby po długim postoju lub miejsca z zasechniętym smarem. 40 MPa pokrywa wymagania zdecydowanej większości kalamitek

stosowanych w maszynach budowlanych, rolniczych i pojazdach użytkowych.

Obsługa jedną ręką

Mechanizm spustowy umożliwia pompowanie smaru bez angażowania drugiej ręki. Pozwala to jednocześnie przytrzymywać końcówkę na kalamitce i dozować smar — szczególnie przydatne podczas pracy w ciasnych przestrzeniach, pod pojazdem lub przy ograniczonym dostępie do punktu smarnego.

Stalowy cylinder 500 ml

Korpus ze stali jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i nie reaguje z typowymi smarami na bazie litu czy molibdenu. Pojemność 500 ml redukuje liczbę koniecznych uzupełnień podczas serwisu wielu punktów smarnych — wystarczająca do obsługi typowego zestawu smarowania w ciągniku lub maszynie budowlanej bez przerwy na uzupełnienie.

Elastyczny przewód i sztywna rurka

Zestaw dwóch końcówek rozszerza zakres zastosowań. Elastyczny przewód doprowadza smar do punktów schowanych za elementami konstrukcji. Sztywna rurka zapewnia precyzyjne przyłożenie do kalamitki bez ryzyka zgięcia pod ciśnieniem. Obie końcówki zakończone są standardowym złączem pasującym do kalamitek DIN 71412.

Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia	Smarownica jednoręczna (tłokowa)
Pojemność zbiornika	500 ml
Maksymalne ciśnienie robocze	40 MPa
Sposób obsługi	Jednoręczny
Materiał korpusu	Metal (stal)
Elastyczny przewód	Tak
Sztywna rurka smarująca	Tak
Standard złącza końcówek	DIN 71412
Przeznaczenie	Smarowanie elementów wyposażonych w kalamitki
Numer modelu	T00475
Producent	Tvardy

Zastosowanie

-
- Smarowanie łożysk i przegubów w maszynach rolniczych (ciągniki, kombajny, przyczepy)
 - Konserwacja układów kierowniczych i zawieszenia w pojazdach użytkowych i ciężarowych
 - Smarowanie przegubów i sworzni w maszynach budowlanych (koparki, ładowarki, walce)
 - Obsługa punktów smarnych w wózkach widłowych i maszynach magazynowych
 - Smarowanie łańcuchów, prowadnic i krzywek w urządzeniach przemysłowych
 - Konserwacja urządzeń warsztatowych z elementami wymagającymi smarowania
 - Smarowanie trudno dostępnych kalamitek z użyciem elastycznego przewodu

Kompatybilność ze smarem

Zalecane klasy smaru NLGI

Smarownica przystosowana jest do pracy ze smarami plastycznymi klasy NLGI 1 i NLGI 2 — standardowymi smarami łożyskowymi stosowanymi w większości maszyn i pojazdów. Przed napełnieniem zbiornika należy upewnić się, że konsystencja smaru odpowiada klasie zalecanej przez producenta smarowanego urządzenia. Smary klasy NLGI 3 i wyżej mogą wymagać podgrzania lub nie być odpowiednie do tego typu smarownic ręcznych.