

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/smarownica-nozna-3l-kd1440-p-60971.html>



Smarownica nożna 3L KD1440

Cena brutto	133,20 zł
Cena netto	108,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1440
Kod producenta	KD1440
Kod EAN	5903175331410
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Smarownica nożna 3L KD1440

KD1440 to smarownica nożna (tawotnica) uruchamiana pedałem nożnym, przeznaczona do podawania smaru stałego pod wysokim ciśnieniem w warunkach warsztatowych i przemysłowych. Zbiornik o pojemności 3 litrów oraz wąż o długości 4 metrów umożliwiają smarowanie elementów oddalonych od urządzenia, w tym punktów trudno dostępnych.

Pojemność zbiornika 3 litry
Ciśnienie robocze 25 MPa
Długość węża 4 metry
Waga 8 kg

Charakterystyka urządzenia

Napęd nożny

Urządzenie uruchamiane pedałem nożnym pozwala na obsługę oburącz — jedna ręka trzyma pistolet smarowniczy, druga stabilizuje smarowany element lub przytrzymuje wąż. Przekłada się to na wygodę pracy przy smarowaniu łożysk, przegubów i innych punktów smarnych.

Ciśnienie 25 MPa

Wartość 25 MPa (250 bar) umożliwia wtłaczanie smaru do szczelnie zabudowanych lub mocno zanieczyszczonych punktów smarnych, w których smar o niższym ciśnieniu nie dotarłby do miejsca przeznaczenia. Jest to parametr istotny przy smarowaniu łożysk w maszynach przemysłowych.

Wąż 4 m z pistoletem

Długi wąż roboczy pozwala na obsługę maszyn i urządzeń bez konieczności każdorazowego przestawiania smarownic. Dołączony pistolet smarowniczy z końcówką umożliwia podłączenie do standardowych smarowniczek.

Mobilność — koła transportowe

Urządzenie wyposażono w koła, które ułatwiają przemieszczanie smarownic po hali produkcyjnej lub warsztacie. Przy wadze 8 kg i wymiarach 480 × 300 × 150 mm jest to rozwiązanie kompaktowe, przystosowane do pracy w ograniczonej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	KRAFT&DELE / KD1440
Typ urządzenia	Smarownica nożna (tawotnica)
Pojemność zbiornika	3 litry
Ciśnienie robocze	25 MPa (250 bar)
Długość węża	4 metry
Wymiary (D × S × W)	480 × 300 × 150 mm
Waga	8 kg
Zawartość zestawu	Smarownica nożna, wąż 4 m z pistoletem, instrukcja obsługi (PL)

Zastosowanie

- Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych w maszynach przemysłowych
- Smarowanie przegubów i sworzni w maszynach budowlanych i rolniczych
- Obsługa punktów smarnych w pojazdach ciężarowych i autobusach
- Smarowanie prowadnic i elementów przesuwnych w obrabiarkach
- Konserwacja maszyn w zakładach produkcyjnych i liniach montażowych
- Smarowanie trudno dostępnych punktów w urządzeniach stacjonarnych

-
- Warsztaty samochodowe i serwisy maszyn roboczych

Kompatybilność ze smarem

Smarownica nożna KD1440 przeznaczona jest do pracy ze smarem stałym (tawotnicą). Przed napełnieniem zbiornika należy upewnić się, że stosowany smar odpowiada klasie NLGI właściwej dla smarowanych elementów — najczęściej NLGI 2 w zastosowaniach ogólnoprzemysłowych. Nie stosować z olejami płynnymi ani smarami niekompatybilnymi z uszczelnieniami urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu należy oczyścić końcówkę pistoletu smarowniczego z resztek smaru, aby zapobiec utwardzeniu się pozostałości i blokowaniu zaworu. Wąż roboczy powinien być przechowywany zwinięty, bez ostrych zagięć, które mogą prowadzić do pęknięcia opłotu. Zbiornik należy napełniać smarem przez otwór wlewowy, dbając o to, by nie dostawały się do niego zanieczyszczenia stałe. Regularne sprawdzanie szczelności połączeń węża z pistoletem i korpusem urządzenia zapobiega stratom smaru i utrzymuje ciśnienie robocze na właściwym poziomie.