

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/smarownica-pneumatyczna-500-ml-cisnienie-wyjsciowe-4200-psi-przylacze-14-npt-kd3593-kraftdele-p-67983.html>



Smarownica pneumatyczna 500 ml, ciśnienie wyjściowe 4200 PSI, przyłącze 1/4" NPT — KD3593 KRAFT&DELE

Cena brutto	73,20 zł
Cena netto	59,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3593
Kod producenta	KD3593
Kod EAN	5903957020884
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Smarownica pneumatyczna 500 ml KD3593 KRAFT&DELE

Smarownica pneumatyczna KD3593 to narzędzie warsztatowe zasilane sprężonym powietrzem, przeznaczone do aplikacji smaru w łożyskach, przegubach, kalamitach i innych punktach smarowania maszyn, urządzeń oraz pojazdów. Zbiornik o pojemności 500 ml i ciśnienie wyjściowe sięgające 4200 PSI pozwalają na skuteczne podawanie smaru nawet w miejscach trudno dostępnych. W zestawie znajdują się dwa rodzaje przewodów roboczych — giętki (200 mm) i sztywny (150 mm) — umożliwiające dopasowanie metody pracy do konkretnego punktu smarowania.

Pojemność zbiornika 500 ml
Ciśnienie wyjściowe 4200 PSI
Ciśnienie robocze 2 – 6,2 bar (90 PSI)
Przyłącze powietrza 1/4" N.P.T.

Charakterystyka produktu

Napęd pneumatyczny

Zasilanie sprężonym powietrzem eliminuje konieczność ręcznego pompowania, co zmniejsza zmęczenie podczas intensywnych prac serwisowych i przyspiesza smarowanie wielu punktów w krótkim czasie. Wymagane ciśnienie robocze mieści się w zakresie 2-6,2 bar, typowym dla większości warsztatowych instalacji pneumatycznych.

Wysokie ciśnienie wyjściowe — 4200 PSI

Ciśnienie wyjściowe na poziomie 4200 PSI (około 290 bar) pozwala na wtłaczanie smaru do kalamit i łożysk z dużym oporem, w tym do elementów mocno zabrudzonych lub długo niesmarowanych. Jest to parametr kluczowy przy smarowaniu zawieszania pojazdów ciężarowych czy maszyn budowlanych.

Dwa rodzaje przewodów roboczych

Giętki przewód o długości 200 mm umożliwia dotarcie do punktów smarowania ukrytych w ciasnych przestrzeniach, gdzie ustawienie pistoletu pod kątem prostym jest niemożliwe. Sztwywny przewód o długości 150 mm zapewnia większą precyzję przy smarowaniu elementów łatwo dostępnych i dobrze widocznych.

Pojemność zbiornika 500 ml i przyłącze 1/4" NPT

Zbiornik o pojemności 500 ml ogranicza konieczność częstego uzupełniania smaru podczas pracy na wielu punktach smarowania. Standardowe przyłącze powietrza 1/4" NPT jest kompatybilne z większością szybkozłączy i przewodów stosowanych w warsztatach samochodowych i serwisach maszyn.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3593
Typ smarownicy	Pneumatyczna
Pojemność zbiornika	500 ml (500 cc)
Zalecane ciśnienie robocze	2 – 6,2 bar (90 PSI)
Ciśnienie wyjściowe	4200 PSI (ok. 290 bar)
Przyłącze powietrza	1/4" N.P.T.
Rozmiar przewodu powietrznego	3/8" I.D.
Długość przewodu giętkiego	200 mm
Długość przewodu sztywnego	150 mm
Zawartość zestawu	Smarownica, przewód giętki, przewód sztywny

Zastosowanie

- Smarowanie kalamit w zawieszeniu samochodów osobowych i dostawczych
- Konserwacja przegubów i łożysk w maszynach rolniczych
- Smarowanie punktów smarowania w maszynach budowlanych i drogowych
- Obsługa serwisowa wózków widłowych i urządzeń magazynowych
- Smarowanie łożysk w silnikach elektrycznych i wentylatorach przemysłowych
- Prace konserwacyjne w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi
- Smarowanie elementów przyczep, naczep i pojazdów specjalnych
- Aplikacja smaru w trudno dostępnych miejscach przy użyciu przewodu giętkiego

Kompatybilność z instalacją pneumatyczną

Smarownica KD3593 wymaga podłączenia do sprężarki lub instalacji pneumatycznej dostarczającej powietrze pod ciśnieniem w zakresie 2-6,2 bar. Przyłącze 1/4" NPT (gwint stożkowy) jest standardem stosowanym w większości warsztatowych szybkozłączy — przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadane złącza mają rozmiar 1/4" i gwint NPT lub odpowiedni adapter. Rozmiar wewnętrzny przewodu powietrznego wynosi 3/8" I.D.