

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/smarownica-pneumatyczna-automatyczna-15l-kd1444-p-60926.html>



Smarownica pneumatyczna automatyczna 15L KD1444

Cena brutto	362,70 zł
Cena netto	294,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1444
Kod producenta	KD1444
Kod EAN	5903175331458
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Smarownica pneumatyczna automatyczna 15L KD1444

KD1444 to pneumatyczna tawotnica warsztatowa z pojemnikiem o pojemności 15 litrów, przeznaczona do ciągłego smarowania elementów mechanicznych w warunkach przemysłowych i warsztatowych. Urządzenie pracuje w układzie pneumatycznym, co eliminuje konieczność ręcznego pompowania i umożliwia obsługę przez jedną osobę.

Pojemność zbiornika 15 litrów
Przełożenie ciśnienia 50:1
Wydajność 0,85 L/min
Zasilanie sprężonym powietrzem 6-8 MPa

Charakterystyka urządzenia

Przełożenie ciśnienia 50:1

Stosunek ciśnienia wejściowego (powietrze) do wyjściowego (smar) wynosi 50:1. Oznacza to, że przy zasilaniu sprężonym powietrzem o ciśnieniu 6-8 MPa urządzenie wytwarza na wyjściu ciśnienie rzędu 300-400 MPa, wystarczające do podawania gęstego

smaru do trudno dostępnych punktów smarnych — łożysk, przegubów czy prowadnic.

Zbiornik 15 litrów

Duża pojemność zbiornika ogranicza częstotliwość uzupełniania smaru podczas intensywnej eksploatacji. W zastosowaniach przemysłowych, gdzie smarowanych jest wiele punktów, pojemność 15 litrów pozwala na długotrwałą pracę bez przerw na dolewanie.

Mobilność — koła transportowe

Zestaw zawiera dwa koła montowane do podstawy urządzenia. Przy wadze 15 kg i wymiarach 360 × 320 × 840 mm przemieszczanie smarowni po hali produkcyjnej lub warsztacie bez kół byłoby uciążliwe. Koła umożliwiają swobodne przemieszczanie urządzenia do kolejnych punktów smarnych.

Wąż roboczy 4 m z pistoletem

Długość węża 4 metrów zapewnia swobodę manewrowania przy smarowaniu elementów bez konieczności każdorazowego przesuwania całego urządzenia. Pistolet umożliwia precyzyjne dozowanie smaru bezpośrednio w punkcie smarnym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1444
Marka	KRAFT&DELE
Typ	Smarownica pneumatyczna automatyczna
Pojemność zbiornika	15 litrów
Przełożenie ciśnienia	50:1
Wydajność	0,85 L/min
Ciśnienie zasilania (powietrze)	6–8 MPa
Ciśnienie wyjściowe (smar)	300–400 MPa
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	360 × 320 × 840 mm
Waga	15 kg

Typowe zastosowania

- Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych w maszynach produkcyjnych
- Smarowanie przegubów i sworzni w maszynach budowlanych i rolniczych

-
- Obsługa punktów smarnych w pojazdach ciężarowych i autobusach
 - Smarowanie prowadnic i elementów liniowych w centrach obróbczych
 - Konserwacja mechanizmów dźwignic, wózków widłowych i suwnicy
 - Smarowanie łańcuchów napędowych w liniach technologicznych
 - Obsługa serwisowa maszyn w zakładach przemysłowych i warsztatach mechanicznych

Zawartość zestawu

Smarownica pneumatyczna KD1444 • 2 koła transportowe • Wąż spiralny • Wąż roboczy 4 m z pistoletem • Instrukcja obsługi w języku polskim

Użytkowanie i konserwacja

Urządzenie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 6–8 MPa. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy ciśnienie w sieci mieści się w tym zakresie — zbyt niskie ciśnienie obniży wydajność tłoczenia, zbyt wysokie może przeciążyć uszczelnienia. Zbiornik napętnia się smarem zgodnym z wymaganiami smarowanych elementów (najczęściej smary łożyskowe klasy NLGI 2 lub 3).

Po zakończeniu pracy zaleca się odłączenie zasilania powietrzem i upuszczenie ciśnienia resztkowego z układu. Regularna kontrola poziomu smaru w zbiorniku oraz stan węży i złączy zapewniają bezawaryjną eksploatację urządzenia.