Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 10:55

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/smarownica-reczna-4kg-yt-07061-yato-p-2147.html

Smarownica ręczna 4kg YT-07061 YATO

Cena brutto	**110,94 zł**
Cena netto	**90,20 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**natychmiast**
Numer katalogowy	**YT-07061**
Kod producenta	**YT-07061**
Kod EAN	**5906083070617**
Producent	**YATO**
Rodzaj końcówki	**elastyczny**
Jednostka	**SZT**
Opakowanie	**color box**
Ciśnienie [MPa]	**13.8**
Pojemność [cm3]	**4000**
Długość [mm]	**1500**
Pojemność [ml]	**4000**

Opis produktu

Smarownica ręczna 4kg YT-07061 YATO

Smarownica ręczna o pojemności 4 kg przeznaczona do precyzyjnego dozowania smaru plastycznego w punktach smarnych maszyn, urządzeń i pojazdów. Narzędzie warsztatowe z mechanizmem tłokowym umożliwiającym aplikację smaru pod ciśnieniem.

Pojemność zbiornika 4 kg

Model YT-07061

Typ Ręczna tłokowa

Producent YATO

Charakterystyka smarownicy ręcznej YATO

Pojemność 4 kg smaru plastycznego

Zbiornik o pojemności 4 kg (około 4 litrów) pozwala na smarowanie wielu punktów smarnych bez konieczności częstego uzupełniania. Przy typowym zużyciu 5-10 g smaru na jeden punkt smarny, jedna pełna smarownica wystarcza na obsługę kilkudziesięciu elementów.

Mechanizm tłokowy z dźwignią

System tłokowy z ręczną dźwignią generuje ciśnienie wystarczające do wtłoczenia smaru w uszczelki i łożyska. Dźwignia przenosi siłę mechaniczną na tłok, który wypycha smar przez wąż i końcówkę aplikacyjną, umożliwiając smarowanie punktów zamkniętych smarowniczkami.

Wytrzymała konstrukcja metalowa

Korpus wykonany ze stali zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne występujące w warunkach warsztatowych. Metalowa konstrukcja wytrzymuje naciski podczas pompowania oraz przypadkowe upadki, zachowując szczelność układu przez długi okres użytkowania.

Ergonomiczny uchwyt i dźwignia

Uchwyt zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dłoni oraz dźwignia o odpowiedniej długości ramienia redukują wysiłek potrzebny do generowania ciśnienia. Konstrukcja umożliwia stabilne trzymanie smarownicy jedną ręką przy jednoczesnym pompowaniu drugą.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-07061
Producent	YATO
Pojemność zbiornika	4 kg (około 4 litry)
Typ mechanizmu	Tłokowy ręczny
Materiał korpusu	Stal
Typ smaru	Smar plastyczny (konsystencja NLGI 0-3)

Zastosowanie smarownicy ręcznej

- Smarowanie zawieszenia samochodowego - wahacze, przeguby, łożyska kół
- Konserwacja układu kierowniczego - końcówki drążków, przeguby kulowe
- Smarowanie łożysk w maszynach przemysłowych i urządzeniach produkcyjnych
- Obsługa maszyn rolniczych - przeguby kardana, łożyska w kombajnach i siewnikach
- Smarowanie mechanizmów budowlanych - koparki, ładowarki, dźwigi
- Konserwacja bram garażowych, furtek i mechanizmów przesuwnych
- Smarowanie łańcuchów napędowych w maszynach i urządzeniach
- Obsługa narzędzi ogrodowych z punktami smarnymi

Użytkowanie i konserwacja smarownicy

Napełnianie smarownicy

Smar plastyczny można wprowadzać bezpośrednio do zbiornika po odkręceniu pokrywy lub poprzez napełnianie z kartuszy. Przed napełnieniem należy usunąć powietrze z układu, pompując przy otwartej pokrywie. Smar powinien mieć konsystencję odpowiednią do pompowania (NLGI 0-3).

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy oczyścić końcówkę smarownicy z nadmiaru smaru. Smarownicę należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu. Okresowo warto sprawdzić szczelność uszczelek tłoka oraz stan węża łączącego. Nie należy pozostawiać smaru w smarownicy przez długi czas bez użycia, gdyż może stwardnieć.

Kompatybilność ze smarami

Smarownica współpracuje z większością smarów plastycznych na bazie litu, wapnia i kompleksów litowych. Nie należy mieszać różnych typów smarów w jednym zbiorniku. Przed zmianą rodzaju smaru zaleca się dokładne oczyszczenie zbiornika i układu tłoczącego.

Produkty uzupełniające

Do smarownicy ręcznej warto rozważyć zakup zestawu końcówek smarnych o różnych kształtach oraz przedłużacza elastycznego ułatwiającego dostęp do trudno osiągalnych punktów smarnych. Smar plastyczny wielozadaniowy EP2 lub EP3 zapewni uniwersalność zastosowań.