

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spalinowa-zacieraczka-do-betonu-920-mm-silnik-lincin-200f-6-5-km-4-ostrza-regulacja-kata-015-kd1189-kraftdele-p-61349.html>



Spalinowa zacieraczka do betonu 920 mm,
silnik LINCIN 200F 6,5 KM, 4 ostrza, regulacja
kąta 0-15° KD1189 KRAFT&DELE

Cena brutto	2 272,44 zł
Cena netto	1 847,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1189
Kod producenta	KD1189
Kod EAN	5903175332912
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spalinowa Zacieraczka do Betonu KRAFT&DELE KD1189 — Silnik LINCIN 200F 6,5 KM, Średnica 920 mm

KD1189 to jednowrzecionowa zacieraczka spalinowa przeznaczona do mechanicznego wykańczania świeżo ułożonych posadzek betonowych. Napęd spalinowy silnikiem LINCIN 200F o mocy 6,5 KM oraz tarcza o średnicy 920 mm umożliwiają efektywną pracę na dużych powierzchniach bez konieczności dostępu do sieci elektrycznej.

Silnik LINCIN 200F, 6,5 KM
Średnica robocza 920 mm
Liczba ostrzy 4 szt.
Regulacja kąta ostrzy 0-15°

Charakterystyka urządzenia

Silnik spalinowy LINCIN 200F 6,5 KM

Jednostka napędowa o mocy 6,5 KM zapewnia stały moment obrotowy podczas pracy z betonem w różnych fazach wiązania. Napęd spalinowy eliminuje zależność od przyłącza elektrycznego, co ma kluczowe znaczenie przy robotach na otwartych placach budowy, w halach bez rozdzielni czy na obiektach w trakcie budowy.

Średnica robocza 920 mm

Tarcza o średnicy 92 cm pokrywa znaczną powierzchnię podczas jednego przejazdu, skracając czas pracy w porównaniu z mniejszymi modelami klasy 60–75 cm. Rozmiar ten jest typowo stosowany przy zacieraniu posadzek przemysłowych, hal magazynowych i garaży wielostanowiskowych, gdzie liczy się wydajność na dużych metrażach.

Regulowany kąt ostrzy 0–15°

Płynna zmiana kąta natarcia ostrzy pozwala dostosować agresywność zacierania do aktualnej fazy wiązania betonu. Mniejszy kąt (0–5°) stosuje się we wczesnym etapie, gdy beton jest jeszcze plastyczny — tarcza ślizga się po powierzchni bez nadmiernego wciskania. Większy kąt (10–15°) służy do końcowego dogładzania i utwardzania faktury.

Konstrukcja i ergonomia

Uchwyt osadzony na długim ramieniu umożliwia operowanie maszyną w pozycji wyprostowanej. Masa urządzenia wynosi 85 kg — wyważona konstrukcja rozkłada ciężar równomiernie na tarczę, co ogranicza wysiłek fizyczny operatora podczas wielogodzinnej pracy i zmniejsza ryzyko nierównomiernego zacierania.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1189
Typ urządzenia	Zacieraczka spalinowa do betonu
Silnik	LINCIN 200F, 6,5 KM
Średnica obrotu	920 mm
Rozmiar ostrzy	350 × 150 mm
Liczba ostrzy	4 szt.
Regulowany kąt ostrzy	0–15°
Poziom ciśnienia akustycznego	68 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	103,6 dB

Waga	85 kg
------	-------

Zastosowanie

Zacieraczka KD1189 przeznaczona jest do mechanicznego wykańczania świeżo ułożonych posadzek betonowych. Urządzenie stosuje się w następujących pracach:

- Zacieranie posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych i magazynowych
- Wykańczanie podłóg betonowych w garażach wielostanowiskowych
- Obróbka betonu na placach manewrowych i parkingach zewnętrznych
- Zacieranie posadzek w obiektach handlowych i logistycznych
- Prace wykończeniowe przy budowie dróg wewnętrznych i podjazdów
- Dogładzanie betonu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Użytkowanie i konserwacja

Zacieranie mechaniczne wykonuje się dwuetapowo. W pierwszym przejściu — gdy beton jest wstępnie związany, ale jeszcze plastyczny — ustawia się mniejszy kąt ostrzy, około 0-5°. Drugi etap, po dalszym stwardnieniu powierzchni, wymaga zwiększenia kąta do 10-15° w celu uzyskania gładkiej, utwardzonej faktury.

Gotowość betonu do zacierania sprawdza się przez odcisk buta — ślad o głębokości 3-5 mm wskazuje właściwy moment rozpoczęcia pracy. Zbyt wczesne zacieranie powoduje wyrywanie kruszywa, zbyt późne — niemożność uzyskania gładkiej powierzchni.

Po każdym użyciu należy oczyścić ostrza i tarczę z resztek zaczynu cementowego przed związaniem betonu na elementach roboczych. Silnik LINCIN 200F wymaga regularnej wymiany oleju silnikowego zgodnie z harmonogramem podanym w dokumentacji technicznej. Przed dłuższym przechowywaniem zaleca się opróżnienie układu paliwowego.

Uwaga dotycząca poziomu hałasu i wentylacji

Poziom mocy akustycznej urządzenia wynosi 103,6 dB. Operator powinien stosować ochronniki słuchu o klasie SNR odpowiedniej do tego poziomu emisji dźwięku. Przy pracy w zamkniętych pomieszczeniach konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji ze względu na spalinowy napęd urządzenia i emisję spalin.