

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spalinowa-zacieraczka-jednotarczowa-do-betonu-920-mm-silnik-lincin-200f-6-5-km-kd1190-kraftdele-p-61350.html>



Spalinowa zacieraczka jednotarczowa do betonu 920 mm, silnik LINCIN 200F 6,5 KM — KD1190 KRAFT&DELE

Cena brutto	2 442,96 zł
Cena netto	1 986,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1190
Kod producenta	KD1190
Kod EAN	5903175332929
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spalinowa zacieraczka jednotarczowa do betonu — KD1190 KRAFT&DELE

KD1190 to spalinowa zacieraczka jednotarczowa przeznaczona do mechanicznego zacierania i wygładzania posadzek oraz nawierzchni betonowych. Napędzana czterosuwowym silnikiem benzynowym LINCIN 200F o mocy 6,5 KM, z tarczą roboczą 920 mm i czterema ostrzami z regulowanym kątem natarcia, umożliwia wydajną obróbkę dużych powierzchni bez dostępu do sieci elektrycznej.

Silnik LINCIN 200F, 6,5 KM
Średnica obrotu 920 mm
Liczba ostrzy 4 szt. (350×150 mm)
Regulacja kąta ostrzy 0-15°

Charakterystyka urządzenia

Silnik benzynowy LINCIN 200F 6,5 KM

Czterosuwowy silnik benzynowy klasy przemysłowej zapewnia stabilną moc roboczą niezależnie od warunków atmosferycznych i pory dnia. Zasilanie benzyną bezołowiową eliminuje uzależnienie od przyłącza elektrycznego — urządzenie może pracować na placach budowy, w halach w trakcie budowy oraz w innych miejscach pozbawionych infrastruktury energetycznej.

Średnica obrotu 920 mm

Szeroki krąg roboczy 920 mm przekłada się na dużą powierzchnię zacieraną podczas jednego przejazdu. W porównaniu z mniejszymi zacieraczkami o średnicy 600–750 mm skraca czas obróbki rozległych posadzek i zmniejsza liczbę koniecznych pasów roboczych, co ma bezpośrednie przełożenie na wydajność pracy ekipy budowlanej.

Regulowany kąt ostrzy 0–15°

Możliwość zmiany kąta natarcia ostrzy w zakresie 0–15° pozwala dopasować agresywność zacieranania do aktualnego etapu wiązania betonu. Mały kąt stosuje się przy wstępnym wyrównywaniu świeżej masy betonowej, natomiast większy kąt — przy finalnym polerowaniu powierzchni w fazie twardnienia, kiedy beton wymaga mocniejszego docisku.

Uchwyt na długim ramieniu z wyważeniem

Ergonomiczny uchwyt osadzony na wydłużonym ramieniu umożliwia prowadzenie maszyny w pozycji wyprostowanej, co ogranicza obciążenie kręgosłupa podczas wielogodzinnej pracy. Zrównoważony rozkład masy urządzenia zmniejsza siłę potrzebną do sterowania zacieraczką i poprawia precyzję prowadzenia.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1190
Typ urządzenia	Zacieraczka spalinowa jednotarczowa do betonu
Silnik	LINCIN 200F, 6,5 KM
Rodzaj silnika	Czterosuwowy, benzynowy
Średnica obrotu	920 mm
Liczba ostrzy	4 szt.
Wymiary ostrzy	350 × 150 mm
Regulacja kąta ostrzy	0–15°
Poziom ciśnienia akustycznego	68 dB(A)

Poziom mocy akustycznej	103,6 dB
Waga	90 kg
Zawartość zestawu	Zacieraczka, talerz, olej do przekładni

Typowe zastosowania

- Zacieranie posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych i magazynowych
- Wykańczanie płyt betonowych na placach manewrowych i parkingach
- Obróbka nawierzchni betonowych na budowach bez dostępu do sieci elektrycznej
- Zacieranie podkładów betonowych pod posadzki żywiczne i epoksydowe
- Wygładzanie betonu w garażach wielostanowiskowych
- Prace wykończeniowe przy budowie dróg i chodników betonowych

Hałas i ochrona słuchu

Poziom mocy akustycznej wynoszący 103,6 dB klasyfikuje KD1190 jako maszynę wymagającą stosowania ochronników słuchu przez operatora. Poziom ciśnienia akustycznego przy stanowisku pracy wynosi 68 dB(A). Zgodnie z przepisami BHP, przy ekspozycji powyżej 80 dB(A) stosowanie ochrony słuchu jest obowiązkowe — w praktyce oznacza to konieczność wyposażenia operatora w nauszniki lub wkładki przeciwhałasowe przed każdym uruchomieniem urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej. Olej do przekładni jest dołączony do zestawu. Silnik LINCIN 200F wymaga zasilania benzyną bezołowiową. Poziom oleju silnikowego należy kontrolować zgodnie z harmonogramem podanym w instrukcji obsługi.

Konserwacja po pracy

Po każdej sesji roboczej ostrza należy oczyścić z resztek betonu przed jego stwardnieniem — stwardniały beton na ostrzach utrudnia regulację kąta natarcia i przyspiesza zużycie elementów. Regularne sprawdzanie dokręcenia śrub mocujących ostrza oraz stanu przekładni wydłuża żywotność urządzenia.

Transport i przechowywanie

Masa własna 90 kg wymaga udziału co najmniej dwóch osób przy załadunku i rozładunku lub zastosowania rampy załadowniczej. Podczas transportu i przechowywania zaleca się zabezpieczenie ostrzy i tarczy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
