

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spalinowy-mlot-wyburzeniowy-52cc-6-7-km-energia-uderzenia-3565-j-regulowana-kd3475-kraftdele-p-67493.html>



Spalinowy młot wyburzeniowy 52cc 6,7 KM energia uderzenia 35–65 j regulowana KD3475 KRAFT&DELE

Cena brutto	950,04 zł
Cena netto	772,39 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3475
Kod producenta	KD3475
Kod EAN	5903957020969
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spalinowy Młot Wyburzeniowy 52cc 6,7 KM – Regulowana Energia Uderzenia 35–65 J

KD3475 to spalinowy młot wyburzeniowy napędzany jednocylindrowym silnikiem dwusuwowym o pojemności 52cc i mocy 6,7 KM. Napęd spalinowy zapewnia pełną niezależność od sieci elektrycznej i sprężonego powietrza, co umożliwia pracę na budowach bez infrastruktury energetycznej oraz w trudno dostępnych lokalizacjach.

Moc silnika 6,7 KM
Pojemność skokowa 52 cc
Energia uderzenia 35–65 J (regulowana)
Częstotliwość uderzeń 1500 uderzeń/min

Charakterystyka urządzenia

Napęd spalinowy — niezależność od zasilania

Brak konieczności podłączenia do sieci elektrycznej ani agregatu sprężarkowego pozwala na pracę w każdym miejscu placu budowy.

Zbiornik o pojemności 1,3 L przy zużyciu 0,6 L/h zapewnia ponad 2 godziny ciągłej pracy bez uzupełniania paliwa.

Regulowana energia uderzenia 35-65 J

Zakres regulacji pozwala dopasować siłę uderzenia do obrabianego materiału. Niższe wartości (35 J) sprawdzają się przy lżejszych pracach ziemnych lub usuwaniu lodu, wyższe (65 J) — przy kruszeniu betonu, żelbetu czy asfaltu. Jedno urządzenie obsługuje różne rodzaje zadań bez wymiany sprzętu.

Tłumienie drgań i obrót głowicy 360°

Układ tłumienia drgań ogranicza zmęczenie operatora podczas długotrwałej pracy. Głowica obracana o 360° umożliwia pracę w różnych pozycjach i przy trudno dostępnych miejscach bez konieczności przemieszczania całego urządzenia.

Kompaktowa, przenośna konstrukcja

Mała pojemność skokowa silnika w połączeniu z przemyślanym wyważeniem przekłada się na łatwość manewrowania. Urządzenie można przenosić bez dodatkowego sprzętu transportowego, co jest istotne przy pracach prowadzonych w wielu punktach placu budowy jednocześnie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3475
Typ silnika	1 cylinder, chłodzony powietrzem, 2-suwowy, średnica cylindra 44 mm
Pojemność skokowa	52 cc
Moc	6,7 KM
Rodzaj paliwa	Mieszanka benzyny bezołowiowej z olejem do silników 2-suwowych, proporcja 25:1
Pojemność zbiornika paliwa	1,3 L
Zużycie paliwa	0,6 L/h
Częstotliwość uderzeń	1500 uderzeń/min
Energia uderzenia	35-65 J (regulowana)
Typ gaźnika	MZ15-048
Typ świecy zapłonowej	TORCH BM6A
Układ startowy	Start ręczny

Zastosowania

- Kruszenie betonu, żelbetu i cegły na rozbiórkach
- Skuwanie asfaltu i nawierzchni betonowych przy pracach drogowych
- Zagęszczanie i ubijanie gruntu przy pracach ziemnych
- Wykonywanie bruzd i otworów w podłożu przy pracach instalacyjnych
- Prace telekomunikacyjne w terenie bez dostępu do prądu
- Usuwanie lodu z nawierzchni i obiektów
- Kucie i obróbka kamienia naturalnego
- Prace w trudno dostępnym terenie — prace budowy bez infrastruktury energetycznej

Przygotowanie paliwa

Mieszanka benzyny z olejem — proporcja 25:1

Silnik wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 25:1 (przykładowo: 1 L benzyny + 40 ml oleju). Stosowanie prawidłowo przygotowanej mieszanki ma bezpośredni wpływ na trwałość silnika i poprawne smarowanie jego elementów. Do zestawu dołączony jest pojemnik ułatwiający odmierzanie i mieszanie składników.

Zawartość zestawu

- Młot wyburzeniowy KD3475
- Dwie końcówki robocze
- Woreczek na narzędzia
- Lejek i pojemnik do mieszanki paliwowej
- Klucze imbusowe (3 szt.)
- Klucz do świec zapłonowych
- Klucz płaski i śrubokręt
- Instrukcja obsługi w języku polskim