

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spawarka-inwerterowa-mma-tig-lift-180a-igbt-hot-start-yato-yt-81357-yato-p-49196.html>



spawarka inwerterowa mma tig lift 180a igbt hot start Yato YT-81357 YATO

Cena brutto	566,89 zł
Cena netto	460,89 zł
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-81357
Kod producenta	YT-81357
Kod EAN	5906083101939
Producent	YATO

Opis produktu

SPAWARKA INWERTOROWA MMA TIG LIFT 180A IGBT HOT START Yato YT-81357

Zastosowanie i funkcje spawarki Yato YT-81357

Spawarka inwerterowa **Yato YT-81357** jest przeznaczona do precyzyjnego spawania elektrodami otulinowymi (metoda MMA) oraz elektrodami nietopliwymi (metoda TIG lift). Idealnie nadaje się do pracy z różnymi materiałami, takimi jak stal, stal nierdzewna, żeliwo, miedź, aluminium i inne. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak **Real Hot Start**, **Real Arc Force** oraz **Anti Stick**, zapewnia wysoką jakość spoin i komfort pracy zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.

Zalety technologiczne spawarki Yato YT-81357

Nowoczesna technologia IGBT oraz specjalnie zaprojektowany mikroprocesor ARM4 w **spawarce Yato YT-81357** gwarantują szybkie i precyzyjne sterowanie procesem spawania. Funkcja **VRD** obniża napięcie jałowe, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika. Dodatkowo, system **fan on demand** chroni urządzenie przed przegrzaniem, zapewniając długą żywotność i niezawodność.

Intuicyjna obsługa i regulacja parametrów spawania

Model **Yato YT-81357** oferuje łatwą regulację parametrów spawania, co pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb. Szybkie sterowanie jednym pokrętelem z kliknięciem oraz czytelny wyświetlacz LED ułatwiają zarządzanie funkcjami takimi jak **Hot Start**, **Arc Force** i **Anti Stick**, co przekłada się na wygodę i efektywność pracy.

Marka	Yato
Rodzaj spawarki	IGBT
Maks. prąd spawania	180 (MMA), 180 (TIG lift) A
Min. prąd spawania	40 (MMA), 10 (TIG lift) A
Napięcie	230 V a.c.
Częstotliwość	50/60 Hz

Współczynnik mocy	0.73
Wymiary	320x138x270 mm
Średnica elektrody	1.6~4 mm
Cykl pracy	20 %
Sprawność źródła zasilania	80 %
Procesor CPU	tak
System redukcji napięcia VRD	tak
Stabilizacja łuku	tak
Gorący start	tak
Rodzaj wyświetlacza	LED, z pokrętłem
Zakres wyświetlacza	999
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Funkcja przeciwzwarciowa	tak
Możliwość zasilania z generatora	tak
Klasa izolacji uzwojenia	F
Klasa izolacji elektrycznej	I
Stopień ochrony	IP21S
Masa	4.52 kg
Zawartość zestawu	spawarka, uchwyt masowy 300 A, 3 m (16 mm ²), uchwyt elektrodowy 200 A, 3 m (16 mm ²), przewód zasilający 2.5 m, pasek naramienny
Zastosowanie	spawanie elektrodami otulinowymi (metoda MMA) oraz elektrodami nietopliwymi (metoda TIG lift) - kwasowymi, zasadowymi i celulozowymi prądem stałym
Zastosowanie cd.	stałym stali, stali nierdzewnej, żeliwa, miedzi, aluminium i in.
Metoda spawania	MMA, TIG lift
Symbol	YT-81357