

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spodnie-do-pasa-m-170-176-100-104-90-94-s1108-m-schmith-p-31255.html>

Spodnie do pasa M (170-176, 100-104, 90-94) S1108-M SCHMITH

Cena brutto	90,01 zł
Cena netto	73,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1108-M
Kod producenta	S1108-M
Kod EAN	5902004724690
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Spodnie robocze do pasa Schmith S1108-M

Spodnie robocze do pasa z wzmocnionymi kolanami i systemem kieszeni, przeznaczone do prac budowlanych, montażowych i warsztatowych. Konstrukcja oparta na potrójnych szwach w miejscach narażonych na obciążenia zapewnia trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji.

Rozmiar M

Wzrost 170-176 cm

Obwód pasa 90-94 cm

Model S1108-M

Charakterystyka techniczna

Wzmocniona konstrukcja szwów

Potrójne szwy w miejscach narażonych na rozerwanie – wzdłuż nogawek, w kroku i przy kieszeniach. Zwiększa to odporność na mechaniczne uszkodzenia podczas pracy w pozycji klęczącej, pochylonej lub przy intensywnych ruchach.

Wzmocnienia kolan z powłoką PU

Tkanina na kolanach jednostronnie powlekana poliuretanem z wykończeniem hydrofobowym (water resistance). Chroni przed przetarciem, wilgocią i brudem przy pracach na mokrych lub szorstkich powierzchniach.

Kieszenie na nakolanniki

Dedykowane kieszenie umożliwiają włożenie wkładek nakolannikowych, zwiększając komfort pracy w pozycji kłęczącej. Wkładki nie są dołączone do zestawu - można je dokupić osobno.

System kieszeni z pętlą na narzędzia

5 kieszeni funkcjonalnych rozmieszczonych dla wygodnego dostępu do narzędzi i drobnych elementów. Pętla na młotek umożliwia bezpieczne przenoszenie narzędzi bez konieczności sięgania do skrzynki.

Specyfikacja techniczna

Model	S1108-M
Rozmiar	M
Wzrost użytkownika	170-176 cm
Obwód klatki piersiowej	100-104 cm
Obwód pasa	90-94 cm
Typ	Spodnie do pasa
Wzmocnienia kolan	Tkanina z powłoką PU i wykończeniem hydrofobowym
Liczba kieszeni	5 + pętla na młotek
Kieszenie na nakolanniki	Tak (wkładki nie dołączone)
Regulacja pasa	Tak
Konstrukcja szwów	Potrójne szwy w miejscach narażonych

Zastosowanie

- Prace budowlane - murowanie, tynkowanie, układanie płytek
- Prace remontowe - wykończenia wnętrz, malowanie, szpachlowanie
- Montaż instalacji - hydraulicznych, elektrycznych, wentylacyjnych
- Prace w warsztatach mechanicznych i stolarskich
- Magazynowanie i logistyka - pakowanie, kompletacja
- Prace ogrodnicze i konserwacyjne
- Montaż konstrukcji stalowych i drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar M przeznaczony dla osób o wzroście 170-176 cm i obwodzie pasa 90-94 cm. Przed zakupem warto zmierzyć obwód pasa w miejscu noszenia spodni - 2-3 cm poniżej pępka. Regulacja w pasie pozwala na dopasowanie szerokości w zakresie kilku centymetrów.

Montaż nakolanników

Wkładki nakolannikowe wkłada się od wewnątrz do dedykowanych kieszeni na kolanach. Sprawdzają się przy pracach wymagających długotrwałego klękania - układaniu podłóg, montażu instalacji przyziemnych, pracach ogrodniczych.

Konserwacja powłoki hydrofobowej

Wykończenie hydrofobowe na wzmocnieniach kolan zachowuje właściwości przez okres użytkowania. Pranie w temperaturze do 40°C bez użycia zmiękczaczy. Unikać suszenia w suszarce bębnowej - wysoka temperatura może osłabić powłokę poliuretanową.

...