

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spray-do-kokpitu-mat-wanilia-750ml-s0803-750-schmith-p-32865.html>



Spray do kokpitu mat WANILIA 750ml S0803-750 SCHMITH

Cena brutto	11,59 zł
Cena netto	9,42 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	S0803-750
Kod producenta	S0803-750
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Spray do kokpitu mat WANILIA 750ml S0803-750 SCHMITH

Preparat w aerozolu do czyszczenia i konserwacji plastikowych powierzchni w pojazdach. Formuła matująca eliminuje refleksy świetlne i zapobiega osadzeniu się kurzu.

Pojemność 750 ml
Wykończenie Mat
Zapach Wanilia
Model S0803-750

Charakterystyka produktu

Efekt matowy

Formuła nadaje powierzchniom naturalny, matowy wygląd bez sztucznego połysku. Efekt matowy jest trwały i nie pozostawia tłustych śladów, co ma znaczenie szczególnie na deskach rozdzielczych w nowoczesnych pojazdach.

Redukcja refleksów

Matowa powierzchnia ogranicza odbijanie światła słonecznego od deski rozdzielczej, co poprawia widoczność podczas jazdy. Szczególnie istotne w pojazdach z długimi deskami rozdzielczymi i dużymi powierzchniami szyb.

Właściwości antystatyczne

Tworzy warstwę ochronną, która redukuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Dzięki temu kurz i drobne cząsteczki osadzają się wolniej, co wydłuża czas między kolejnymi czyszczeniami.

Zapach wanilii

Kompozycja zapachowa o delikatnym aromacie waniliowym. Zapach nie jest intensywny i nie dominuje we wnętrzu pojazdu, pozostawiając subtelną woń po aplikacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	S0803-750
Pojemność	750 ml
Forma produktu	Aerozol (spray)
Typ wykończenia	Matowe
Zapach	Wanilia
Właściwości dodatkowe	Antystatyczne, redukcja refleksów
Zastosowanie	Tworzywa sztuczne wewnątrz i na zewnątrz pojazdu

Zastosowanie

- Deska rozdzielcza - czyszczenie i konserwacja głównej powierzchni kokpitu
- Listwy ozdobne - plastikowe elementy wykończeniowe we wnętrzu
- Boczek drzwiowy - panele drzwi i uchwyty z tworzyw sztucznych
- Konsola środkowa - powierzchnie wokół systemu multimedialnego i klimatyzacji
- Plastiki zewnętrzne - zderzaki, listwy boczne, osłony lusterek (niepolerowane)
- Tunel środkowy - plastikowe elementy między fotelami
- Słupki i wykończenia - plastikowe osłony słupków A, B, C

Użytkowanie i konserwacja

Sposób aplikacji

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem. Nanieść spray z odległości około 20-30 cm na czystą, suchą powierzchnię. Rozprowadzić czystą, miękką ściereczką z mikrofibry, wykonując równomierne ruchy. Dla matowego efektu nie polerować powierzchni – wystarczy lekkie rozprowadzenie preparatu.

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją należy usunąć kurz i zanieczyszczenia z powierzchni. Dla mocno zabrudzonych elementów zaleca się wstępne czyszczenie dedykowanym środkiem do plastików lub wodą z delikatnym detergentem, a następnie dokładne osuszenie.

Częstotliwość stosowania

Zależnie od intensywności użytkowania pojazdu i warunków środowiskowych. Zazwyczaj aplikacja co 2-4 tygodnie wystarcza do utrzymania matowego wyglądu i właściwości antystatycznych. W pojazdach użytkowanych intensywnie lub parkowanych na słońcu może być potrzebna częstsza konserwacja.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji wnętrza pojazdu warto rozważyć środki do czyszczenia tapicerki, preparaty do szyb oraz ściereczki z mikrofibry dedykowane do różnych powierzchni.

...