

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spray-silikonowy-400ml-sspsil-schmith-p-30903.html>

Spray silikonowy 400ml SSPSIL SCHMITH

Cena brutto	30,33 zł
Cena netto	24,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSPSIL
Kod producenta	SSPSIL
Kod EAN	5902004715261
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Spray silikonowy 400ml SCHMITH SSPSIL

Uniwersalny smar silikonowy w aerozolu, przeznaczony do eliminacji tarcia i oporów materiałowych. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle oraz warsztacie wszędzie tam, gdzie występują problemy z przyczepnością lub nadmiernym tarcieniem powierzchni.

Pojemność 400 ml

Zakres temperatur -50°C do +200°C

Model SSPSIL

Aplikator Rurka precyzyjna

Charakterystyka produktu

Właściwości antyprzyczepne i antystatyczne

Tworzy cienką powłokę smarującą, która eliminuje przywieranie materiałów do siebie oraz zmniejsza gromadzenie się ładunków elektrycznych. Zapobiega przyleganiu gumy do metalu, tworzywa do tworzywa oraz przymarznieniu uszczelek w niskich temperaturach.

Szeroki zakres temperatur pracy

Zakres od -50°C do +200°C pozwala stosować preparat zarówno w chłodniach, jak i w elementach narażonych na podwyższone temperatury. Warstwa silikonowa zachowuje stabilność w ekstremalnych warunkach bez degradacji właściwości smarujących.

Ochrona elementów gumowych i tworzywowych

Preparat konserwuje gumę, zapobiegając jej kruszeniu i utlenianiu. Pielęgnuje tworzywa sztuczne oraz elementy metalowe, nadając im połysk i chroniąc przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych.

Precyzyjna aplikacja

Dołączona rurka umożliwia wymianę standardowej dyszy na aplikator precyzyjny, co pozwala na nanoszenie preparatu w trudnodostępnych miejscach, szczelinach oraz wąskich otworach bez nadmiernego rozpylania na otaczające powierzchnie.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model / Symbol	SSPSIL
Objętość	400 ml
Zakres temperatur	-50°C do +200°C
Typ aplikatora	Dysza standardowa + rurka precyzyjna
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Kod EAN	5902004715261

Zastosowanie

- Smarowanie prowadnic, szyn, mechanizmów przesuwnych
- Konserwacja uszczelek gumowych w drzwiach, oknach, pojazdach
- Zabezpieczanie elementów gumowych przed przymarzeniem
- Pielęgnacja kokpitów samochodowych i elementów z tworzyw sztucznych
- Nadawanie połysku wyrobom gumowym i tworzywowym
- Ułatwianie montażu elementów gumowych i O-ringów
- Redukcja tarcia w mechanizmach narażonych na ekstremalne temperatury
- Zapobieganie przywieraniu taśm przenośnikowych i pasów transmisyjnych

Sposób użycia i wskazówki aplikacyjne

Przygotowanie i nanoszenie

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez kilka sekund. Natryskiwać z odległości 20-30 cm od powierzchni, stosując krótkie serie rozpylania. W przypadku trudnodostępnych miejsc wymienić standardową dyszę na dołączoną rurkę aplikacyjną poprzez jej zamocowanie w rozpylaczu.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed mrozem. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przekłuwać ani nie spalać pojemnika, nawet po zużyciu. Unikać kontaktu z otwartym ogniem – produkt łatwopalny.