

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sprezarka-powietrza-bezolejowa-1500w-290-lmin-8-bar-kd4078-kraftdele-p-67608.html>



Sprężarka powietrza bezolejowa 1500W, 290 l/min, 8 bar — KD4078 KRAFT&DELE

Cena brutto	322,48 zł
Cena netto	262,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4078
Kod producenta	KD4078
Kod EAN	5903957022918
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Sprężarka powietrza bezolejowa 1500W — KD4078 KRAFT&DELE

KD4078 to bezolejowa sprężarka powietrza z silnikiem elektrycznym 1500 W, przeznaczona do zastosowań warsztatowych, serwisowych i domowych. Brak układu smarowania olejem eliminuje ryzyko zanieczyszczenia instalacji pneumatycznej, co jest szczególnie istotne przy pracach lakierniczych i obsłudze narzędzi wrażliwych na obecność oleju w powietrzu.

Moc silnika **1500 W**

Wydajność maks. **290 l/min**

Ciśnienie robocze **8 bar**

Zasilanie **230 V / 50 Hz**

Charakterystyka techniczna

Bezolejowa głowica sprężająca

Konstrukcja bez układu olejowego eliminuje konieczność wymiany i uzupełniania oleju oraz wyklucza przedostawanie się oleju do

instalacji pneumatycznej. Ma to kluczowe znaczenie przy zasilaniu pistoletów natryskowych, narzędzi lakierniczych i urządzeń wymagających czystego powietrza roboczego.

Silnik 1500 W / 2800 rpm

Prędkość obrotowa 2800 rpm zapewnia stabilną wydajność tłoczenia. Zasilanie ze standardowego gniazda 230 V nie wymaga dedykowanego obwodu elektrycznego — sprężarka może pracować w typowym garażu lub warsztacie bez konieczności rozbudowy instalacji elektrycznej.

Wydajność 290 l/min przy 8 bar

Wydajność objętościowa 290 l/min pozwala na zasilanie większości pneumatycznych narzędzi warsztatowych — kluczy udarowych, pistoletów do malowania, inflatorów i pistoletów do czyszczenia. Ciśnienie 8 bar mieści się w zakresie wymaganym przez standardowe narzędzia pneumatyczne klasy warsztatowej.

Kompaktowe wymiary i niski poziom drgań

Gabaryty 36,8 × 19 × 25,5 cm umożliwiają przechowywanie urządzenia nawet w ograniczonej przestrzeni. Obniżony poziom wibracji zmniejsza zmęczenie materiałowe połączeń i wydłuża żywotność urządzenia przy regularnym użytkowaniu.

Zarządzanie temperaturą pracy

Konstrukcja sprężarki uwzględnia odprowadzanie ciepła generowanego podczas sprężania powietrza. Kontrola temperatury pracy ma bezpośredni wpływ na trwałość głowicy sprężającej i uszczelnień — szczególnie przy dłuższych cyklach pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4078
Moc silnika	1500 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Prędkość silnika	2800 rpm
Wydajność maksymalna	290 l/min

Ciśnienie robocze	8 bar
Typ sprężarki	Bezolejowa
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	36,8 x 19 x 25,5 cm
Producent	KRAFT&DELE

Typowe zastosowania

- Zasilanie pneumatycznych kluczy udarowych i wkrętarek
- Pompowanie opon samochodowych, motocyklowych i rowerowych
- Czyszczenie sprężonym powietrzem podzespołów i filtrów
- Zasilanie pistoletów natryskowych do lakierowania
- Obsługa pistoletów do uszczelniania i klejenia
- Dmuchanie i osuszanie powierzchni w warsztacie
- Zasilanie narzędzi pneumatycznych w małych zakładach produkcyjnych
- Prace serwisowe przy urządzeniach AGD i sprzęcie technicznym

Użytkowanie i konserwacja

Bezolejowa budowa sprężarki eliminuje konieczność kontroli poziomu oleju i jego cyklicznej wymiany — co upraszcza codzienną obsługę w porównaniu do sprężarek olejowych. Zalecane jest regularne sprawdzanie stanu filtra powietrza na wlocie oraz kontrola szczelności połączeń pneumatycznych.

Przy intensywnej eksploatacji należy monitorować temperaturę pracy i zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni, w której urządzenie pracuje. Ograniczenie dostępu ciepłego powietrza do wlotu sprężarki bezpośrednio wpływa na trwałość głowicy i uszczelnień.

Zawartość zestawu

Sprężarka bezolejowa KD4078, elementy montażowe, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.