

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sruba-mocujaca-noz-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-59-c01018-geko-p-17066.html>

## Śruba mocująca nóż do kosiarki spalinowej G83053-54 59 C01018 GEKO

Cena brutto	<b>3,96 zł</b>
Cena netto	<b>3,22 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>C01018</b>
Kod producenta	<b>C01018</b>
Kod EAN	<b>5901477131127</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Śruba mocująca nóż do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54 59

Element mocujący noża tnącego w kosiarkach spalinowych marki GEKO. Zapewnia stabilne połączenie noża z wałem silnika, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy i jakość koszenia.

Producent GEKO

Model C01018

Kompatybilność G83053-54 59

Zastosowanie Kosiarki spalinowe

### Charakterystyka techniczna

#### Funkcja w mechanizmie koszenia

Śruba odpowiada za bezpieczne zamocowanie noża tnącego do wału silnika. Prawidłowe dokręcenie zapobiega obluzowaniu się noża podczas pracy przy wysokich obrotach, co eliminuje ryzyko uszkodzenia mechanizmu lub wypadku.

#### Odporność na obciążenia

Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach dużych obciążeń mechanicznych i wibracji. Materiał wykonania wytrzymuje

cykliczne naprężenia występujące podczas koszenia twardej trawy czy najeżdżania na przeszkody.

### Kompatybilność z modelami GEKO

Dedykowana do kosiarek spalinowych GEKO oznaczonych numerem G83053-54 59. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z numerem modelu na tabliczce znamionowej kosiarki lub w dokumentacji technicznej.

### Odporność na korozję

Materiał i ewentualna powłoka ochronna zapewniają odporność na działanie wilgoci, trawy i nawozów. Wydłuża to okres eksploatacji elementu w trudnych warunkach środowiskowych typowych dla pracy kosiarki.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	C01018
Oznaczenie modelu	G83053-54 59
Typ urządzenia	Kosiarka spalinowa
Rodzaj elementu	Śruba mocująca nóż

## Zastosowanie i montaż

Śruba znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej śruby mocującej nóż
- Serwis okresowy kosiarki spalinowej GEKO
- Naprawa po obłuzowaniu się mocowania noża
- Konserwacja po sezonie koszenia
- Modernizacja lub wymiana noża tnącego

### Weryfikacja kompatybilności

Przed montażem upewnij się, że numer modelu kosiarki (G83053-54 59) odpowiada oznaczeniu na tabliczce znamionowej urządzenia. W razie wątpliwości skonsultuj się z dokumentacją techniczną lub serwisem GEKO. Nieprawidłowy dobór śruby może prowadzić do uszkodzenia gwintu lub niebezpiecznego obłuzowania noża podczas pracy.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż śruby

Przed montażem należy oczyścić gwint w wale silnika oraz gwint śruby z zanieczyszczeń i resztek trawy. Śrubę dokręcać zgodnie z momentem zaciskającym podanym w instrukcji obsługi kosiarki - zbyt słabe dokręcenie grozi obluźowaniem, zbyt mocne może uszkodzić gwint. Zaleca się użycie klucza dynamometrycznego.

### Kontrola stanu technicznego

Przed każdym sezonem koszenia oraz po każdym demontażu noża sprawdzić stan gwintu śruby i stopień jej zużycia. Uszkodzony gwint, widoczne pęknięcia lub nadmierne zużycie wymagają natychmiastowej wymiany elementu. Nie stosować śrub z uszkodzonym gwintem lub odkształconych.

### Wymiana elementu

Śrubę mocującą nóż należy wymieniać po zauważeniu oznak zużycia mechanicznego, korozji lub uszkodzenia gwintu. Regularnie kontrolować dokręcenie śruby - szczególnie po pierwszych godzinach pracy po montażu oraz po każdym kontakcie noża z twardą przeszkodą.

### Produkty powiązane

Podczas wymiany śruby warto rozważyć kontrolę lub wymianę noża tnącego, podkładek dystansowych oraz innych elementów układu koszącego. Kompletna konserwacja mechanizmu tnącego zapewnia bezpieczną i efektywną pracę kosiarki.