

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/srubokrety-do-podbijania-6szt-kd10949-p-62010.html>



Śrubokręty do podbijania 6szt. KD10949

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10949
Kod producenta	KD10949
Kod EAN	5903957000091
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Śrubokręty do pobijania 6 szt. – KRAFT&DELE KD10949

Zestaw sześciu wkrętek ślusarskich przystosowanych do pobijania młotkiem, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej (CrV). Obejmuje trzy rozmiary końcówek krzyżakowych Phillips oraz trzy rozmiary płaskich, pokrywając najczęściej spotykane wymiary śrub w pracach warsztatowych, serwisowych i montażowych.

Model KD10949
Materiał Stal CrV
Liczba elementów 6 szt.
Typy końcówek PH1, PH2, PH3 / płaskie 5-8 mm

Charakterystyka zestawu

Konstrukcja przystosowana do pobijania

Trzpień narzędzia przechodzi przez całą długość rękojeści i zakończony jest metalową stopką. Umożliwia to uderzanie młotkiem w celu przekazania dodatkowej siły — niezbędne przy luzowaniu zabezpieczonych lub skorodowanych śrub, gdzie sam moment obrotowy nie wystarcza.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na skręcanie w porównaniu ze zwykłą stalą narzędziową. Dodatkowo utwardzane końcówki robocze zmniejszają ryzyko odkształcenia profilu przy dużych obciążeniach, co wydłuża żywotność narzędzia.

Antypoślizgowa rękojeść

Uformowany ergonomicznie trzon z materiału antypoślizgowego zapewnia stabilny chwyt zarówno przy ręcznym dokręcaniu, jak i podczas uderzenia młotkiem. Redukuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia z głowicy śruby.

Kompletny zestaw rozmiarów

Sześć narzędzi w trzech długościach (75, 100 i 150 mm) pozwala dopasować zasięg do głębokości gniazda śruby. Krótsze wkrętaki zapewniają lepszą kontrolę w ciasnych przestrzeniach, dłuższe — dostęp do trudno osiągalnych punktów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10949
Producent	KRAFT&DELE
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Liczba elementów	6 szt.
Wkrętaki krzyżakowe Phillips	PH1 × 5 × 75 mm, PH2 × 6 × 100 mm, PH3 × 8 × 150 mm
Wkrętaki płaskie	5 × 75 mm, 6 × 100 mm, 8 × 150 mm
Typ konstrukcji	Do pobijania (pełny trzpień z metalową stopką)

Zastosowanie

- Luzowanie zabezpieczonych i skorodowanych śrub w pojazdach
- Demontaż elementów karoserii i podwozia
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż i demontaż konstrukcji stalowych
- Prace instalacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Warsztaty mechaniczne i blacharskie
- Ogólne prace ślusarskie wymagające dużego momentu obrotowego

Jak sprawdzić odpowiedni rozmiar wkrętaka?

Rozmiar końcówki płaskiej powinien odpowiadać szerokości rowka w łbie śruby — zbyt wąska końcówka ześlizgnie się i uszkodzi rowek. W przypadku końcówek Phillips należy dopasować numer (PH1–PH3) do rozmiaru krzyżowego wgłębienia: PH1 stosuje się przy śrubach M2–M3, PH2 przy M4–M5 (najczęściej spotykany), PH3 przy M6 i większych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem z młotkiem należy upewnić się, że końcówka wkrętaka jest prawidłowo osadzona w gnieździe śruby — pobijanie przy niewłaściwym ustawieniu przyspiesza zużycie profilu. Po pracy w warunkach wilgotnych lub z substancjami chemicznymi zaleca się wytarcie narzędzi do sucha i ewentualne nałożenie cienkiej warstwy oleju ochronnego na trzpień, co zapobiega korozji i wydłuża żywotność zestawu.