

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/srubokrety-izolowane-14el-kd5971-p-63514.html>



ŚRUBOKRĘTY IZOLOWANE 14EL. KD5971

Cena brutto	40,92 zł
Cena netto	33,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5971
Kod producenta	KD5971
Kod EAN	5903957015736
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Śrubokręty izolowane 14 el. – zestaw KD5971

KD5971 to zestaw 14 śrubokrętów z izolacją do 1000V AC, przeznaczonych do bezpiecznej pracy przy instalacjach elektrycznych. Zestaw obejmuje końcówki płaskie oraz krzyżowe typu PH i PZ w różnych rozmiarach, co pozwala na obsługę szerokiego zakresu złączy i elementów elektrycznych.

Model KD5971
Liczba elementów 14 szt.
Napięcie izolacji do 1000V AC
Norma VDE

Charakterystyka zestawu

Izolacja do 1000V AC - certyfikat VDE

Izolacja wielowarstwowa pokrywa trzpień i część chwytu, ograniczając ryzyko porażenia przy kontakcie z elementami pod napięciem. Certyfikat VDE potwierdza, że narzędzia przeszły niezależne testy elektryczne i mechaniczne zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa.

Różnorodność końcówek - płaskie i krzyżowe

Zestaw zawiera śrubokręty z końcówkami płaskimi oraz krzyżowymi w profilach PH (Phillips) i PZ (Pozidriv) w kilku rozmiarach. Dzięki temu jeden zestaw obsługuje większość typów śrub stosowanych w rozdzielnicach, oprawach, gniazdkach i urządzeniach elektrycznych.

Ergonomiczny uchwyt

Uchwyty wykonane z tworzywa dwukomponentowego zapewniają stabilny chwyt zarówno przy pracy w rękawicach, jak i bez nich. Kształt uchwytu umożliwia przykładanie większego momentu obrotowego bez ryzyka wyslizgnięcia narzędzia.

Organizer w zestawie

Dołączone etui porządkuje narzędzia i zabezpiecza je podczas transportu. Każde narzędzie ma wyznaczone miejsce, co ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnego rozmiaru i kontrolę kompletności zestawu po zakończeniu pracy.

Izolacja VDE - co oznacza w praktyce

Norma VDE (Verband der Elektrotechnik) określa wymagania dla narzędzi stosowanych przy pracach elektrycznych pod napięciem. Śrubokręty z certyfikatem VDE są testowane przy napięciu 10 000V, a dopuszczalne napięcie robocze wynosi 1000V AC lub 1500V DC. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy izolacja nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych – pęknięć, przetarć lub odkształceń.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5971
Liczba elementów	14 szt.
Napięcie izolacji	do 1000V AC
Certyfikat	VDE
Typy końcówek	Płaskie, krzyżowe PH, krzyżowe PZ
Przeznaczenie	Prace elektryczne i serwisowe
Zawartość zestawu	14 śrubokrętów izolowanych, organizer
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Montaż i demontaż rozdzielnic elektrycznych
- Prace przy gniaздkach, włącznikach i oprawach oświetleniowych
- Serwis urządzeń elektrycznych i elektronicznych
- Instalacje niskonapięciowe i sterownicze
- Prace w szafach sterowniczych i automatyce przemysłowej
- Montaż osprzętu elektrycznego w budownictwie
- Konserwacja i przeglądy instalacji elektrycznych

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy skontrolować stan izolacji na całej długości trzpienia i uchwytu. Narzędzia z uszkodzoną izolacją nie mogą być stosowane przy instalacjach pod napięciem. Śrubokręty izolowane VDE nie są przeznaczone do uderzeń młotkiem ani do pracy jako dłuta – takie użytkowanie może nieodwracalnie uszkodzić powłokę ochronną.

Do czyszczenia należy używać suchej lub lekko zwilżonej ściereczki. Kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi może degradować materiał izolacyjny. Po pracy narzędzia należy przechowywać w dostarczonym organizerze, z dala od ostrych przedmiotów mogących zarysować izolację.