

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-do-rur-1340kg-1-sztuka-kd3512-p-63510.html>



STOJAK DO RUR 1340KG 1 SZTUKA KD3512

Cena brutto	180,54 zł
Cena netto	146,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3512
Kod producenta	KD3512
Kod EAN	5903957017556
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stojak do rur KD3512 - nośność 1340 kg

KD3512 to stojak przeznaczony do podtrzymywania rur i innych podłużnych elementów podczas prac montażowych, instalacyjnych oraz magazynowych. Produkt sprzedawany jest w pojedynczych sztukach, co umożliwia dobór liczby stojaków do konkretnych potrzeb stanowiska roboczego.

Model KD3512
Maksymalna nośność 1340 kg
Zawartość zestawu 1 sztuka

Charakterystyka produktu

Nośność 1340 kg

Wysoka dopuszczalna nośność pozwala na bezpieczne podtrzymywanie ciężkich rur stalowych, profili oraz innych elementów konstrukcyjnych bez ryzyka przeciążenia stojaka.

--

Stabilna konstrukcja

Stojak zaprojektowany tak, aby zapewnić stabilne podparcie elementów podczas cięcia, spawania lub montażu — minimalizuje ryzyko stoczenia się lub przesunięcia materiału.

Sprzedaż w sztukach

Produkt dostępny jako pojedyncza sztuka, co umożliwia zakup dokładnie tylu stojaków, ile wymaga dane stanowisko pracy — od jednego do wielu punktów podparcia.

Odporność mechaniczna

Konstrukcja przystosowana do warunków warsztatowych i budowlanych — odporna na obciążenia dynamiczne i narażenia na uszkodzenia mechaniczne podczas codziennej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3512
Maksymalna nośność	1340 kg
Ilość sztuk w zestawie	1

Uwaga dotycząca nośności

Podana nośność 1340 kg dotyczy jednego stojaka. Przy pracy z elementami o dużej długości zaleca się stosowanie co najmniej dwóch stojaków rozmieszczonych w odpowiednich odstępach, aby zapewnić równomierne rozłożenie ciężaru i stabilność podparcia.

Zastosowanie

- Podtrzymywanie rur stalowych podczas cięcia i gwintowania
- Podparcie profili i kształtowników przy pracach spawalniczych
- Montaż instalacji rurowych na budowie i w zakładach przemysłowych
- Tymczasowe składowanie rur w pozycji roboczej w magazynach
- Wspomaganie obróbki mechanicznej długich elementów na stanowisku warsztatowym
- Prace hydrauliczne i instalacyjne wymagające stabilnego podparcia materiału

