

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-na-drewno-kominkowe-40x25x100cm-p-60139.html>



STOJAK NA DREWNO KOMINKOWE 40X25X100CM

Cena brutto	95,97 zł
Cena netto	78,02 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	33311
Kod producenta	33311
Kod EAN	5906083118432
Producent	Vorel

Opis produktu

Stojak na drewno kominkowe 40x25x100cm Vorel 33311

Stalowy regał do przechowywania drewna opałowego przy kominku, piecu lub na tarasie. Konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo zapewnia wentylację drewna i długotrwałą eksploatację.

Wymiary 40×25×100 cm

Maksymalne obciążenie 100 kg

Materiał Stal malowana proszkowo

Kolor Matowa czerń

Charakterystyka stojaka na drewno kominkowe

Konstrukcja z profili stalowych

Stojak wykonany z profili 40×20mm i Ø16mm malowanych proszkowo. Malowanie proszkowe tworzy równomierną powłokę odporną na zarysowania, wilgoć i korozję. Konstrukcja spawana zapewnia stabilność przy pełnym obciążeniu 100 kg drewna.

Kompaktowe wymiary 40×25×100cm

Wysokość 100 cm pozwala na przechowywanie drewna kominkowego w zasięgu ręki bez nadmiernego schylania się. Podstawa 40×25 cm zajmuje niewiele miejsca przy kominku lub piecu, umożliwiając ustawienie stojaka nawet w mniejszych salonach.

Otwarta konstrukcja dla wentylacji

Boczne ścianki z prętów zapewniają swobodny przepływ powietrza wokół drewna. Wentylacja przeciwdziała zawilgoceniu i powstawaniu pleśni, skraca czas dosuszania drewna i poprawia parametry spalania w kominku.

Matowe czarne wykończenie

Proszkowo malowana powierzchnia w matowej czerni nie odbija światła i łatwo komponuje się z różnymi stylami wnętrz. Matowe wykończenie maskuje drobne zabrudzenia powstające podczas codziennego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	33311
Marka	Vorel
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
Profile stalowe	40×20mm oraz Ø16mm
Kolor	Matowa czerń
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	40 × 25 × 100 cm
Maksymalne obciążenie	100 kg
Typ montażu	Montaż śrubowy (instrukcja w zestawie)

Zastosowanie stojaka na drewno

- Przechowywanie drewna kominkowego w salonie przy kominku otwartym lub zamkniętym
- Organizacja zapasu opału przy piecu wolnostojącym lub kozie
- Składowanie drewna na tarasie lub balkonie dla palenisk zewnętrznych
- Przechowywanie drewna w ogrodzie zimowym lub werandzie
- Uporządkowane składowanie drewna w kotłowni lub piwnicy
- Magazynowanie drewna w altanie lub przy grillu ogrodowym
- Przechowywanie podpałki i mniejszych polan w pomieszczeniach gospodarczych

Montaż i użytkowanie

Montaż stojaka

Stojak dostarczany w częściach do samodzielnego montażu. Elementy łączy się śrubami zgodnie z dołączoną instrukcją. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi — wystarczy klucz imbusowy lub nasadowy. Czas montażu: około 10-15 minut.

Warunki stabilnego ustawienia

Stojak należy ustawiać na twardym, płaskim i stabilnym podłożu — posadzce betonowej, panelach, płytkach lub deskowaniu. Unikać ustawiania na miękkich dywanach lub nierównych powierzchniach. Przy pełnym obciążeniu 100 kg drewna konstrukcja musi mieć równomierny kontakt z podłożem we wszystkich punktach oparcia.

Konserwacja powierzchni malowanej

Malowana proszkowo powierzchnia nie wymaga specjalnej konserwacji. Zabrudzenia usuwa się suchą lub lekko wilgotną szmatką. Unikać środków ściernych i drucianych szczotek, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą. W przypadku zarysowania można zastosować lakier w sprayu w kolorze czarnym matowym.